

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
+) Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)	H E S S T O N	4 0 0 0	CH 5407 01

Hersteller	HESSTON CORP. Hesston, Kansas (USA), Hesston S.P.A. Milano (I)		
Erkennungsmerkmale	"HESSTON 4000" beidseitig auf Motorhaube, "F 400" auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nr.		
Herstellerplakette	links, vorne seitlich auf oberem Längsträger		
Fahrgestellnummer	links, vorne seitlich auf oberem Längsträger bei Hersteller-Plakette.		
Motorzeichen	"3160" rechts seitlich auf Motorblock (Plakette)		
Hauptimporteur	Robert Favre SA, Landmaschinen, 1530 Payerne		
Geprüftes Fahrzeug	F 400 - 2504	Unveränderliche Zeichen im Typencode F 400	

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch Lenkhilfe hydraulisch		
Getriebe	hydrostatischer Antrieb auf mech. Getriebe		
Anzahl Gänge	3	Achsantrieb	Hinterräder
Betriebsbremse	mechanisch, Innenbacken auf Hinterräder		
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken auf Trommel bei Getriebe.		
Feststellbremse	dito Hilfsbremse		
Dauerbremse	-		
2-Kreis-Kontrolle	-		

MOTOR

Marke	CATERPILLAR	Typ	3160
Bauart	V - 90	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	114	Hub	127
Hubraum	10365	Steuer-PS	52,79
Leistungs-PS	195 DIN	bei U/min	2640
Lärm	85	dB/A bei U/min	2600
Schalldämpfer	1 Topf 710 x Ø 340 mm		
Abgasprüfung	2,0 Bacharach		
Entstörung	-		

KAROSSERIE

Maishäcksler	
Anzahl Türen	1 Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten	- Rückspiegel *) links + rechts
Unterlegkeil	285x150x170 Zugvorrichtung Stecknagel H
Diebstahlsicherung	-

Anzahl Plätze	t 1 v	M	h
---------------	-------	---	---

MASSE

Länge	innen	aussen	Achsabstände	1700
Breite		2330		
Höhe		3650	Spurweite	v 1860 h 1720
Ueberhang	s		Spurweiten	v - h -
	v	2500		
	h	1700	Spurkreis	l 8,80 r 9,00
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3100 +)			

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	2080	3080	5160
Nutzlast			-
Gesamtgewicht	2080	3080	5160
Fabrikgarantie			7700
Reifengrösse	9.00 - 16	16.9 - 26	(Varianten
Ply / atü	8 / 2,75	6 / 1,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2630	3560	
für V max	25 km/h	25 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst	-
Garantierte Anhängelast ungebremst	-
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	24,5 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen **)	23 km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter			
Zusatz-Fernlichter			
Abblendlichter	BOSCH K 21022	§)	
Standlichter	A	(E)	
Nebellichter		Schlusslichter R	(E)
Bremslichter		Rückfahrlicht	
Richtungsblinker	v l	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s	h I (E)
Markierlichter	v	s	h
Lichthupe		Kontroll-Nr. Bel.	
Scheibenwischer	1 Blatt	mit/ohne	Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ BOSCH CH 5 0301 03	(93)	dB/A
		()	dB/A
		()	dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)</u>		
Marke und Typ	<u>H E S S T O N 4000</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>5407 01</u>	
Karosserie	<u>Maishäcksler</u>		
Plätze total	<u>1</u>	vorn	
Leergewicht	<u>5160</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast	<u>-</u>	Steuer-PS	<u>52,79</u>
Gesamtgewicht	<u>5160</u>	Hubraum	<u>10365</u>

REMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- +) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 3100 mm
 - Reifenvariante : Vorne = 11.00 - 16, 8 PR, Tragkraft 2640 kg (2,5)
 - *) 2 Seitenblickspiegel vorn
 - **) Höchstgeschwindigkeit 23 km/h bei 2600 U/min am Motor
 - §) Höhe der Abblendlichter technisch bedingt
- Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:
- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorne.
 - Gelb/schwarz markierter Schutzbalken mit darauf montierten Blink- und Markierlichtern muss vorne über Spitzen des Mähwerks montiert sein.
 - 1 Plombe an Vollastanschlag.

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 5.11.1973

✓ Niederbottigen, 24.4.1974

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG