

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke	Typ	Modell- jahr	Typenschein Nr.			
	B E D F O R D	K E L C 5	1966	5 4 1 1			
Merkmale "KELC 5" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette.- "5...." vor Motor-Nr.-							
"TS 5411" auf Hersteller-Plakette (GMS)		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 6				
Hersteller des Fahrgestells	VAUXHALL (Bedford) Motors Co. Ltd., Luton (GB)-Imp. GM Suisse SA, Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Längsträger, neben Motor + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn unten auf Block						
Motor-Typ	5/.... - 330 cu.in. - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Staudruckbremse "HALLER" mechanisch betätigt				
Zyl.-Inhalt	5'416 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. *)	Seilw./Spill	Länge 6'830			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4x2=8 *)	Zughaken auf Wunsch	Breite 2'202/2'193			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 8	Spur V. 1'836	Höhe 2'302			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 72	Spur H. 1'705	Radstand 3'835			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 13,70/13,80	Überhang H. 1'825			
Fussbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, mit Druckluft-Unterstützung, auf alle Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Kardanwelle						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'795	1'205	3'000	Dimension	8,25-20	8,25-20	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau		Pneu-Tragk.	1'780	1'780	Breite	
Gesamtgew.			9'000	12 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	3'720	8'165	9'000			Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	13'150		Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H.	112 SAE
Lenkung: Lage	links od. rechts		Motor-Marke	BEDFORD		Brems-PS	100 DIN
Bohrung	103,19		Hub	107,95		Steuer-PS	27,59
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine						
Zahl der Plätze: Total	3		(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ LUCAS 700 Headlamp Conti,	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat, neben Standlichter	(orange)
Standlichter	2/ separat, an Frontecken	H= separat, neben Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat §)	Rückblickspegel	2/ seitlich, oben an Kabinentüren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt (2x6V)		
Lärmmessung	86 dB bei 2'800 U/min	- Warnvorrichtung =	85 dB

## Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Antrieb : Hinterachse mit doppelter Rücksetzung, schaltbar, mit pneumatischer Betätigung (Druckluft).

§) Ausrüstung : Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Rückstrahler : Zu klein und zu hoch montiert.

Auspuffrohrende : Darf nicht gegen den Boden gerichtet sein.

Abstand Fahrgestell/Hinterrad-Reifen : 25 mm - Mindestmass 30 mm.

(Art. 14, Ziff. 3 BRB 21.10.60)

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 21.2.66

Die Typenprüfungskommission