

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)	H I T A C H I	W H 0 5 1 D	CH 541201

Hersteller	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY Co., Ltd., Tokyo / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "WH 051 D" sowie "175 - 5" vor Fahrgestellnummer "WH 051 D - 5"
Herstellerplakette	rechts, seitlich Mitte am Unterwagen, bei Aufstiegsstritte
Fahrgestellnummer	links, seitlich Mitte am Unterwagen, bei Aufstiegsstritte
Motorzeichen	"6 BB 1" rechts, hinten seitlich unten auf Motorblock, vor Motorträger (von unten sichtbar)
Hauptimporteur	N O T Z AG., Industrie Bernstrasse, 2555 Brugg
Geprüftes Fahrzeug	WH051D-5003 (am Fahrgestell) / 175 - 5003 (auf Plakette)

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 8
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydr. (System Orbitrol)
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, 1 Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Kardan
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor	ISUZU	Typ	6 BB 1
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	Diesel	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	102,0	Hub	110,0
Bohrung	5390	Steuer-PS	27,45
Hubraum	61,0 (DIN)	bei U/min	1950
Leistungs-kW	74,0	dB/A bei U/min	1465
Lärm-Standmessung	1 Topf = 650 x Ø 245 mm		
Schalldämpfer			
Abgasprüfung	Bacharach = 3,0		
Entstörung	-		

Karosserie	Bagger			
Anzahl Türen **)	1	Geschw. Messer	-	
Sicherheitsgurten	v -	h	-	
Unterlegkeil	500x340x200 mm	Rückspiegel ***)	links / rechts	
Diebstahlsicherung	-			
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h	
Masse	innen	aussen		
Länge		6325	Achsabstand	2700 /
Breite		2487	Doppelachse	v h
Höhe		3850	Spurweite	v 1840 h 1840
Ueberhang	v	2575	Spurweite	v -
	h	1050		h -
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3600 *)	Spurkreis Ø	l 14400	r 14200

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	4900	7000	11900
Nutzlast			
Gesamtgewicht			11900
Fabrikgarantie			13000
Reifengrösse	10.00 - 20	10.00 - 20	+)
Ply / bar	14 / 6,0	14 / 6,0	
Tragkraft	12848	12848	
für V max	20	20	
Feigen	7.50 V x 20	7.50 V x 20	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	19,4		km/h
gemessen 19,5 km/h bei U/min 1950	Motor		Zapfweile

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) v-s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v 1/ A (E) auf Ausleger h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH (E) 20018 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	H I T A C H I W H 0 5 1 D		
Typenscheinnummer	CH	541201	
Karosserie	Bagger		
Plätze	total	1	vom
Leergewicht	11900	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	27,45
Gesamtgewicht	11900	Hubraum	5390

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
- **) Notausstieg : Frontscheibe, ausstellbar
- ***) 12-Meter Sichtkreis : rechts durch Baggerarm teilweise verdeckt; 1/ zusätzlicher Spiegel rechts auf Haltegalerie, nach vorn wirkend erforderlich (Grösse = 200 x 170 mm).
- +) Reifenvariante : 9.00 - 20 12 PR Tragkraft pro Achse = 11360 kg (6,0 bar) Vmax. 20 km/h.
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter, sowie Abstand von vorn der seidl. Richtungsblinker techn. bedingt; hintere orig. Rückstrahler zu hoch; 2 zusätzliche Rückstrahler werden durch den Importeur hinten auf Träger der Abstellstützen montiert.
Standlichter werden durch den Importeur unabhängig vom Hauptkontakt geschaltet.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube
- 104 - 1/ Zusatzspiegel erforderlich: Anbringungsort: rechts auf Haltegalerie, nach vorn wirkend (Grösse = 200 x 170 mm)
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich: (14 - Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegel (mind. 300 cm²))
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: gelb/schwarz beidseitig an Löffelarm
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen; Ausleger in Fahrstellung auf hinterste Position zurückversetzt; Tieflöffel nach hinten auf Frontteil des Unterwagens abgestützt; linker und rechter Hydraulik-Bedienungshebel mit Arretierungshebel verriegelt
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: 1/ Markierlicht vorn am Ausleger.

Ort und Datum der Prüfung Brugg, 03.11.83
Vn/Ad

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle