

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	FIAT	217 D - 1100 T - Autobus Motor 115 c 003	1966	5 4 1 3
Merkmale "217 D" = Vorziffer zu Chassis-Nr. - "115c003" = Vorziffer zu Motor-Nr. + auf Plakette.				
Hersteller-Plakette vorne, rechts unter Sitz	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells	FIAT, Torino (I) - Importeur FIAT (Suisse) SA, Genf			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Vorderradkasten, hinter dem Sitz			
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Block, über Lichtmaschine			
Motor-Typ	115 c 003 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Fallstromvergaser			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1'481 cm ³	Anhängerbremse	Ausssenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mech. synchronisiert	Länge 4'368
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite 1'780
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	21	Spur V. 1'362	Höhe 2'015
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	100	Spur H. 1'383
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11.00/10.70	Radstand 2'300
Betriebsbremse hydraulisch, 2 Kreis, Innenbacken				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	705	555	1'360	vorn 6.70-14 hinten 6.70-14
Nutzlast	215	415	630	Pneu-Tragk. 1'600
Gesamtgew.	920	1'070	1'990	8 Ply
Fabrikgarant.	1'100	1'400	2'420	Trasporto
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 + 1 hinten
Lenkung: Lage links oder rechts - Frontlenker			Motor-Marke	FIAT
Bohrung			Hub	79,5
Karosserie-Form			Limousine (Kleinbus mit Frontlenkung)	
Zahl der Plätze: Total			9 *)	(vorn 2 Mitte 2+3 hinten 2)
				Steuer-PS 7.54
				Stehplätze

Fernlicht	2/ SIEM NL IGM 0606 P	Fahrlichtungsanzeiger V= komb.mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ separat, komb.mit Blinker	H= über Rückstrahler (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 103 dB
Rückstrahler	2/ zwischen Schlussl. + Blinker	Rückblickspegel 2/ beidseitig an Kabinentüren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	75 dB bei 4'500 U/min **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Platzzahl : 9 - Der abklappbare Notsitz (gegen die Seitentüre gerichtet) muss für die Schweiz entfernt werden.
- ***) Lärmdämpfung : Ansaugeräuschkämpfer gekennzeichnet FIAT IGM 3047 S
 2 Auspufftöpfe gekennzeichnet FIAT IGM 2763 S
 FIAT IGM 1915 BS

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 23.2.66

Die Typenprüfungskommission