

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
53) Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug) *)	HYDREMA	8 0 5	CH 5413 01

Hersteller	HYDREMA., DK-9530 Støvring
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "805" Fahrgestellnummer -
Herstellerplakette	links, seitlich auf Vorderwagen
Fahrgestellnummer	neben Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen	"LF" vor Motornummer, links seitlich auf Motorblock
Importeur	ERIC PROBST, Baumaschinen, Mongevon 19, 1023 Crissier

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	PERKINS
Federung	-	Bauart	Reihe
Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe, Knicklenkung	Treibstoff	D
Achsantrieb	Allrad	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben im Ölbad, auf alle Räder	Bohrung	101,0
		Hubraum	4068
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben im Ölbad, auf Hinterräder	Leistung kW	56 (DIN)
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Md-max. Nm	260
Dauerbremse	-	Entstörung	-
2-Kreis-Kontrolle	-	Schalldämpfer	2 = zusammengeschweisst: 400 x Ø 145 mm 530x120x210 mm x
		Typ	4.248 (LF)
		Takte	4
		Lage	vorn
		Anzahl Zylinder	4
		Hub	127,0
		Steuer-PS	20,72
		bei min-1	2200
		bei min-1	1400

Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel / Heckbagger §)
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten	vorn - hinten -
Unterlegkeil	1/430x190x240 mm
Diebstahlsicherung	-
Treibstofftank	1/Stahl, 180 Liter
Warnvorrichtung	1/BOSCH E 20011 oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____
---------------	-----------------------------

Masse	innen	aussen	Achsabstand	2320
Länge		6370	Doppelachse	v _____ h _____
Breite		2250	Spurweite	v 1720 -
Höhe		3740	Spurweite	h 1720 -
Überhang vorn		2250	Spurkreis Ø	l 5100 r 5100
Überhang hinten		1800	beladen	-
Bodenfreiheit	leer	-		

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	2615	4585	7200
Gewichtsverteilung	mit Ladeschaufel zu 910 L und Baggerlöffel zu 110 L		
			7200
Fabrikgarantie	4080	4900	8980
Reifengröße	16.9 - 24	16.9 - 24	
Ply/bar	8 / 1,9	12 / 2,9	
Tragkraft	3670	4820	
für Vmax	35	40	
Felgen	W 14 x 24 Stahl		

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	35,0	km/h
gemessen 34,0 km/h bei min-1	2350	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart				
m4	22,42	82,5	74,0 1650	ac)	Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)				
					Marke und Typ	HYDREMA 805			
					Typenschein-Nr. CH	5413 01			
					Karosserie	Ladeschaufel / Heckbagger			
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1 vorn		
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	7200	Treibstoff	D	
b=1,90 bei 2090 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1	Hubraum	4068	
b=2,00 bei 2000 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1	Steuer-PS	20,72	
b= bei min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1			
O	O+P				Gesamtgewicht	7200			
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe C A V								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 4000 mm.
- +) Geräuschdämpfung : - Motorhaube; - Absorptionsblenden beidseitig des Motors.
- §) Ausrüstung : - die Abblendlichter werden auf die Kotflügel montiert;
- die Halterung des rechten Schlusslichtes wird abgeändert (Seitenabstand);
- die Höhe des Abblendlichter sowie der Abstand der Blinker vorn-seitlich von vorn sind technisch bedingt;
- die Seitenblickspiegel werden auf den Schaufelschutz montiert;
- Kotschutzlappen auf alle Räder erforderlich;
- Kotschutzlappen über die Hinterräder erforderlich; die Reifenrollfläche muss überdeckt sein bis oben und mindestens 100 mm über die Radachse.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - 1 Plombe auf Vollgasanschlag;
- 118 - Höchstgeschwindigkeit max. 40 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich;
- 125 - Ausnahmegewilligung erforderlich (Code 14);
- 137 - gelb/schwarz Markierung: Schutzvorrichtung vorn auf Ladeschaufel;
- 138 - Schutzvorrichtung : auf Schaufelzähne;
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern;
- 141 - sichern : die Ladeschaufel mit Strebe von 185 mm;
der Bagger muss rechts eingeschwenkt und gesichert sein, Strebe von 540 mm;
- 160 - Montage der vorgeschriebenen Lichtern.

Ort und Datum der Prüfung Lausanne, 28.05.84
Schö/PR 25.09.84 - PI/Bl (VD)

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle