

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.										
Personenwagen	B. M. W.		2 0 0 0 T I			1966	5 4 1 8 - B										
Merkmale "2000 TI" vorn und hinten + auf Hersteller-Plakette rechts auf Kotflügelinnenseite. -																	
"1430" vor Chassis- und Motor-Nr.			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl.		4										
Hersteller des Fahrgestells		Bayrische Motoren Werke AG, München (D) - Importeur MOTAG, Zürich															
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn neben Haubenstütze + auf Hersteller-Plakette															
Motor-Nr. eingeschlagen		links, hinten am Motorgehäuse															
Motor-Typ		2000 - Reihenmotor, stehend, CHC, mit Doppelvergaser SOLEX Typ 40 PHH															
Lage des Motors		vorn			Motorbremse		Verdichtung 9.3 : 1										
Zyl.-Inhalt		1'990 cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm										
Takte		4		Getriebeart mech. vollsynchronisiert			Länge 4'500										
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		4	Breite 1'710										
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		45	Spur V. 1'320		Höhe 1'445										
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		180	Spur H. 1'374										
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 10,30/11,00											
Betriebsbremse hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung (V= Scheiben / H= Innenbacken)																	
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder																	
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		oder		Innenmasse in mm	
leer		630		530		1'160		Dimension		6,95/175		H 14		175 SR od		Länge	
Nutzlast		120		230		350		Pneu-Tragk.		880		880		HR 14		Breite	
Gesamtgew.		750		760		1'510				6 Ply						Höhe	
Fabrikgarant.		760		810		1'530				bei 1.7 atü						Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. *)				Anzahl Türen		4										Überhang H. 135 SAE	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		BMW		Brems-PS		120 DIN							
Bohrung		89		Hub		80		Steuer-PS		10,14							
Karosserie-Form		Limousine															
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2		Mitte		hinten 3		)						Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA E1 4499/BOSCH K 11637	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat über Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Rückfahrlampen	Warnvorrichtung 2/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + links aussen
Stoplicht	2/ über Rückfahrlampen	Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahl-Uhr
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ zwischen Schluss- und Stoplichter	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 5'500 / 5'800 (SAG) U/min	- Warnvorrichtung = 94 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Fabrikgarantierte Anhängelast : ohne durchgehende Bremse = 500 kg  
mit durchgehender Bremse = 1'200 kg

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 24.2./ 4.3.66

Die Typenprüfungskommission