

Fahrzeug - Kategorie

Personenwagen

Marke

**PLYMOUTH**

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

**P 20**

**SPECIAL  
DE LUXE**

Typbescheinigung

Nr.

**542**

Erkennungsmerkmale des Typs **Typbezeichnung "P 20" als Vorzahl der Motornummer eingeschlagen**  
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Links, im vorderen Türpfosten, auf Plakette**  
 Motornummer eingeschlagen **Links, vorn oben, auf Zylinderkopf, über Dynamo**  
 Hersteller des Fahrgestells **PLYMOUTH Motor Division, DETROIT (U.S.A.)**  
 Hersteller des Motors **PLYMOUTH Motor Division, DETROIT (U.S.A.)**

TYPENBESCHEINIGUNG  
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

**MOTOR**

Marke u. Typ **PLYMOUTH P 20  
Floating Power**  
 Art **Reihenn., seitengest.**  
 Treibstoff **Benzin**  
 Zyl.-Zahl **6 Takt 4**  
 Zyl.-Bohrung **82,549 mm**  
 Kolbenhub **111,12 mm**  
 Steuer PS **18,173**  
 Zyl.-Inhalt zus. **3'568 cm³**  
 Brems-PS **97**  
 Kühlung **Wasser**  
 Lage des Motors **Vorn**

**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen **2**  
 Antrieb auf **Hinterräder**  
 1. Bremse **Fussbremse : Hydraulisch,  
auf alle 4 Räder**  
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch  
(Aussenband) auf Kardanwelle**  
 3. Bremse **---**  
 Anhängerbremse **---**  
 Lenkung **Links**  
 Anhängervorrichtung **---**  
 Anzahl Vorwärtsgänge **3**  
 Geschw. im 1. Gang **32**      Im dir. Gang **125 Km/Std**

**KAROSSERIE**

Hersteller **PLYMOUTH Motor Div.**  
 Art/Form **Limousine  
(Sedan 4-Door)**  
 Anzahl Türen **4**  
 Sitzplätze **Total 5-6**  
 Vorn **2-3**      Mitte **---**      Hinten **3**  
 Stehplätze **---**  
 Für Motorräder: Soziussitz **---**  
 Seltenwagen **---**

**GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG**

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosiert)	825 kg	705 kg	1'530 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung: Dimension	6.70 - 15 H.D. 6 Ply		einfach / <del>XXXX</del>
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 530 kg) pro Achse	1'060 kg	1'060 kg	

# ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke Einsätze HELLA  
Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern  
Stoplichter 2, kombiniert  
Richtungsanzeiger: System 4, Blinker, elektr. m/Kontrollampe  
Warnvorrichtung 2, elektr. mit Umschalter

1) Abblendsystem Duplolampe mit Abblendkappe 1)  
Schlußlichter 2, kombiniert \*)  
\*) Kontrollnummerbeleuchtung 1, Mitte Kofferdeckel 2)  
Vorn = unter den Scheinwerfern \*)  
Lage Hinten = kombiniert m/Stop- & Schlusl. \*)  
Scheibenwischer 2, Vacuum

## ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	1'410 mm
	{ hinten	1'480 mm
Gesamtbreite, vorne	1'735 mm, hinten	1'850 mm
Achsenabstand		3'010 mm
Gesamtlänge		4'900 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'670 mm
Bodenfreiheit		210 mm
Überhang, hinten		— mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		12,00 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		12,20 m

## BEMERKUNGEN

\*) Hintere Blinker kombiniert mit Schlusslicht, Blinker links, Stoplicht rechts oder umgekehrt.

## ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

- 1) Scheinwerfer: Einsätze mit Duplolampe mit Abblendkappe werden vom Importeur montiert.
- 2) Blinker: Vord. Blinker in den Original-Markierlichter mit Orangeglas-Einsatz (Gebranntes Glas)

## Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, den 25. 2. 1950

Die Typenprüfungskommission