

ZUSATZKARTE

Arbeitskarren

W O R M S E R

K P C 3000

CH 5420 16

ERKENNUNGSMERKMALE "KPC 3000" auf Hersteller-Plakette; rechts, Mitte, seitlich am Werkzeugkasten

"21" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger beim Einstieg

Motorkennzeichen eingeschlagen auf angenieteter Plakette; rechts seitlich auf Lüftergehäuse

Hersteller J. WORMSER AG., Kloten / ZH Importeur -

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>Orbitrol</u>	Lenkhilfe	<u>hydraulisch</u>	Marke	<u>HATZ</u>	Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben im Ölbad</u>			Typ	<u>V 108 H</u>	
Hilfsbremse	<u>mech. Innenbacken</u>			Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse	<u>auf Getriebeausgang bzw. auf alle Räder</u>			Bohrung	<u>108</u>	Hub <u>110</u>
Getriebeart	<u>hydrostatischer Antrieb*)</u>			Hubraum	<u>4029</u>	cm ³ Steuer-PS <u>20,52</u>
Diff. Sperre	<u>-</u>	Zughaken <u>Stecknagel</u>	Höchstgeschwind. <u>23 **</u> km/h	Leist.-PS	<u>64</u>	(DIN) bei <u>2400</u> U/min

KAROSSERIEFORM	<u>Muldenkipper</u>	Anz. Türen	<u>-</u>	Kühlung	<u>Luft (Gebläse)</u>	
		Schiebedach	<u>-</u>	Lärm	<u>82</u>	dB (A) bei <u>2400</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL	<u>1</u>	vorn	<u>1</u>	Lärmdämpfung	<u>1 Topf 550 x Ø 140</u>	
		Mitte	<u>-</u>	Rauchmessung:	<u>3 Bacharach</u>	
		hinten	<u>-</u>			
		Stehplätze	<u>-</u>			

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1625</u>	H <u>1625</u>
	Spurkreis L <u>7,10R</u>	<u>7,50</u>
Achsabstand	<u>2180 / / /</u>	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4240</u>	
Breite	<u>2300</u>	
Höhe	<u>2190</u>	
Ueberhang V	<u>1140</u>	
H	<u>920</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>2850</u>		<u>1450</u>	<u>4300</u>
Nutzlast				
Total	<u>2850</u>		<u>1450</u>	<u>4300</u>
Fabrik-Garantie				<u>9700</u>
Reifen-Dimens.	<u>16-20 E 91</u>	<u>10PR</u>		
Tragkraft p. Achse	<u>6200</u>	<u>(2,5)</u>	<u>6200</u>	<u>(2,5)</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht _____ Lichthupe _____

Abblendlicht BOSCH K 21056 Standlicht BOSCH K 21056Markierlicht A (E)Warnvorrichtung BOSCH 0 320 023 001 93 (dB) A

Scheibenwischer _____ Waschanlage _____

Schlusslicht BOSCH CH 1083304 Rückstrahler 2 + 2/I (E)

Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/links + 1/rechts Geschw.-Messer _____Richtungsblinker 4/Anordnung II BOSCHVorn CH 1 0809 01 seittl. _____ hinten CH 1 0833 04

Warnblinkanlage _____

1 Unterlegekeil 360 x 165 x 205 mmANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges ArbeitskarrenMarke & Typ WORMSER KPC 3000Typenschein-Nummer CH 5420 16Karosserieform MuldenkipperPlätze : Total 1 (Vorn) 1Leergewicht 4300 Treibstoff DNutzlast - PS 20,52Gesamtgew. 4300 Hubraum 4029Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 21 . 73 . 11*) Mech. Feststellvorrichtung: (Art. 20 Abs. 4 BAV)Hydraulisch betätigter Federspeicher, wirkend auf Getriebeausgang bzw. auf alle Räder;
mechanische Lösevorrichtung vorhanden.**) Höchstgeschwindigkeit: 23 km/h bei 2400 U/min am MotorPlombierung : 1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube.

Luzern, 4.6.73

Buttisholz, 20.6.73

CK

Arbeitskarren

W O R M S E R

K P C 3000

CH 5420.16

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 28.1.74 (Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. 21.73.19)

Kann auf Wunsch mit Kabine ausgerüstet werden:

Gewichte : V= 2980 kg H= 1490 kg Total= 4470 kg

Höhe : 2450 mm

Ausrüstung: Scheibenwischer= 1/Blatt; Defroster= Heizstab; Türe= 1/rechts

Auf Wunsch vorn zwei Zusatzgerätehalter, Länge 270 mm. Schutzvorrichtung, Höhe 200 mm, muss vorhanden sein.

Buttisholz, 28.1.74