

| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Arbeitskarren *) | W O R M S E R | K P C 1500 3 SK | CH 5420 19 |

| | |
|--------------------|--|
| Hersteller | Maschinenbau WORMSER AG. BUTTISHOLZ, 6018 Buttisholz |
| Erkennungsmerkmale | "KPC 1500 3 SK" auf Hersteller-Plakette |
| Herstellerplakette | links, Mitte auf Diagonalrahmen |
| Fahrgestellnummer | links, seitlich auf Längsträger bei Trittbrett |
| Motorkennzeichen | "Z 790 H" rechts auf Lüftergehäuse (Plakette) |
| Hauptimporteur | - |
| Geprüftes Fahrzeug | 16.74.468 Unveränderliche Zeichen im Typencode KPC 1500 3 SK |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|--------------------------|
| Fahrgestell | | Motor | |
| Anzahl Achsen | 2 Anzahl Räder 4 | Marke | H A T Z Typ Z 790 H |
| Lenkung | hydrostatisch, Lenkhilfe hydr. Knicklenkung | Bauart | Reihe 4 |
| Getriebe | mechanisch, nichtsynchronisiert, Wendegetriebe | Treibstoff | D Lage hinten |
| Anzahl Gänge | 4 Achsantrieb Allrad n.ausschalt | Kühlung | Luft Anzahl Zylinder 2 |
| Betriebsbremse | hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder | Bohrung | 90 Hub 100 |
| | | Hubraum | 1272 Steuer-PS 6,48 |
| | | Leistungs-PS | 30 DIN bei U/min 3000 |
| Hilfsbremse | mechanisch, IB, wirkend auf Trommel bei Getriebehauptwelle | Lärm | 79 dB/A bei U/min 3100 |
| Feststellbremse | do. Hilfsbremse | Schalldämpfer | 1 Topf 450 x 200 x 90 mm |
| Dauerbremse | - | Abgasprüfung | Bacharach 4,0 |
| 2-Kreis-Kontrolle | - | Entstörung | - |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|-------------------|
| Karosserie | 3-Seiten-Kippmulde | | Gewichte | vorn | hinten | total |
| Anzahl Türen | - | Geschw. Messer - | Leergewicht | 900 | 1070 | 1970 |
| Sicherheitsgurten | - | Rückspiegel - | Nutzlast | - | - | - |
| Unterlegkeil | - | Zugvorrichtung Stecknagel V+H | Gesamtgewicht | - | - | 1970 |
| Diebstahlsicherung | - | | Fabrikgarantie | 3000 | 3000 | 4210 |
| | | | Reifengrösse | 10 - 15 S | 10 - 15 S | (Varianten |
| Anzahl Plätze | t 1 v | M h | Ply / bar | 8 / 4,2 | 6 / 3,25 | vgl. Bemerkungen) |
| | | | Tragkraft | 3000 | 2800 | |
| Masse | innen | aussen | für V max | 25 km/h | 25 km/h | |
| Länge | | 3220 | | | | |
| Breite | | 1700 | | | | |
| Höhe | | 1500 | | | | |
| Ueberhang | s | | | | | |
| | v | 890 | | | | |
| | h | 725 | | | | |
| | | Achsabstand 1605 | | | | |
| | | Doppelachse v h | | | | |
| | | Spurweite v 1390 h 1375 | | | | |
| | | Spurweite v h | | | | |
| | | Spurkreis l 7100 r 7200 | | | | |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | | | | | | |
| | | | Garantierte Anhängelast gebremst | | | - |
| | | | Garantierte Anhängelast ungebremst | | | - |
| | | | Garantiertes Gesamtzuggewicht | | | - |
| | | | Geprüfte Anhängelast | | | - |
| | | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | | | 25 km/h |
| | | | Höchstgeschwindigkeit gemessen | | | 27,3 ** km/h |

| | |
|--------------------------|--|
| Ausrüstung | §) |
| Fernlichter | - |
| Abblendlichter | BOSCH CH 1 0822 03 |
| Standlichter | do. |
| Schlusslichter | BOSCH CH 1 0833 04 |
| Bremslichter | - |
| Richtungsblinker | v SAW A 2080/2081 s _____ h BOSCH CH 1 0833 04 |
| Rückstrahler | v _____ s _____ h I (E) |
| Markierlichter | v _____ s _____ h _____ |
| Zusätzliche Lichter | _____ |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | _____ |
| Scheibenwischer | _____ mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | 1/BOSCH 0 320 023 001 (CH 5 0301 04) |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Art des Fahrzeuges | Arbeitskarren | | |
| Marke und Typ | W O R M S E R KPC 1500 3 SK | | |
| Typenscheinnummer | CH | 5420 19 | |
| Karosserie | 3-Seiten-Kippmulde | | |
| Plätze | total | 1 | vorn _____ |
| Leergewicht | 1970 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | - | Steuer-PS | 6,48 |
| Gesamtgewicht | 1970 | Hubraum | 1272 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 4420 19
 - ***) Höchstgeschwindigkeit: 27,3 km/h bei 3100 U/min am Motor
Plombierung : 1 Plombe an Vollastanschlag und an Reglereinstellschrauben
 - §) Ausrüstung : seitlicher Abstand der Blinker vorne technisch bedingt
- Eintrag im Fahrzeugausweis:
 1 Plombe an Vollastanschlag und an Reglereinstellschrauben

Ort und Datum der Prüfung
 Buttisholz, 30.9.74

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung