

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren *)	W O R M S E R	K P C 1 7 0 0 3 S K	CH 5420 21

Hersteller	Maschinenbau WORMSER AG BUTTISHOLZ, 6018 Buttisholz		
Erkennungsmerkmale	"KPC 1700 3 SK" und "CH 5420 21" auf Hersteller-Plakette "22 .." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	links, Mitte auf Fahrgestell-Vorderteil		
Fahrgestellnummer	links, Mitte seitlich auf Fahrgestell-Hinterteil, über Trittbrett		
Motorkennzeichen	"Z 790 H" rechts, seitlich auf Schwungradgehäuse (Plakette)		
Hauptimporteur	-		
Geprüftes Fahrzeug	22.77.80	Unveränderliche Zeichen im Typencode	KPC 1700 3 SK / 22 ..

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	H A T Z	Typ	Z 790 H
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, Knicklenkung			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch, nichtsynchronisiert, Wendegetriebe			Treibstoff	D	Lage	hinten
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	Allrad, Dauereingriff	Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	2
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder			Bohrung	90	Hub	100
				Hubraum	1272	Steuer-PS	6,48
				Leistungs-PS	30 DIN	bei U/min	3000
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardan bzw. alle Räder			Lärm	84	dB/A bei U/min	3100
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Schalldämpfer	1 Topf 240 x Ø 125 mm		
Dauerbremse	-			Abgasprüfung	Bacharach 4,5		
2-Kreis-Kontrolle	-			Enföderung	-		

Karosserie	3-Seiten-Kippmulde			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	-	Geschw. Messer	-	Leergewicht	840	1560	2400
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	-	Nutzlast	-	-	-
Unterlegkeil	270x120x160	Zugvorrichtung	Stecknagel v+h	Gesamtgewicht	840	1560	2400
Diebstahlsicherung	-			Fabrikgarantie	4830		
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h	Rolleingröße	11,5/80 - 15	11,5/80 - 15	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Masse	innen	aussen		ply / bar	8 / 2,75	8 / 2,75	
Länge		3450	Achsabstand	1690			
Breite		1750	Doppelachse	v h			
Höhe		1620	Spurweite	v 1410 h 1410			
Ueberhang	s		Spurweite	v -			
	v	865		h -			
	h	895	Spurkreis	l 6750 r 6900			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile							

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	840	1560	2400
Nutzlast	-	-	-
Gesamtgewicht	840	1560	2400
Fabrikgarantie	4830		
Rolleingröße	11,5/80 - 15	11,5/80 - 15	(Varianten vgl. Bemerkungen)
ply / bar	8 / 2,75	8 / 2,75	
Tragkraft	3350	3350	
für V max	30 km/h	30 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst	-		
Garantierte Anhängelast ungebremst	-		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
Geprüfte Anhängelast	-		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	25 km/h		

V/max. bei 3100 U/min am Motor

Ausrüstung

Fernlichter	-		
Abblendlichter	BOSCH CH 1 0822 03		
Standlichter	BOSCH CH 1 0822 03		
Schlusslichter	BOSCH CH 1 0833 04		
Bremslichter	-		
Richtungsblinker	v SAW A 2080/2081 s	h BOSCH CH 1 0833 04	
Rückstrahler	v - s	h I (E)	
Markierlichter	v - s	h	
Zusätzliche Lichter	-		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat		
Scheibenwischer	-	mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	HELLA e1 20005 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren		
Marke und Typ	W O R M S E R	KPC 1700 3 SK	
Typenscheinnummer	CH	5420 21	
Karosserie	kippmulde		
Plätze	total 1		vorn
Leergewicht	2400	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	6,48
Gesamtgewicht	2400	Hubraum	1272

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 4420 21

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube (Code 101)

Ort und Datum der Prüfung

Buttisholz, 8.3.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung