

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) +)	Fabrikmarke INTERNATIONAL	Typ 8 - 51	Typenschein-Nummer CH 5423 01
ERKENNUNGSMERKMALE "8-51" vorn am Fahrerstand sowie beidseitig auf Korntank und auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad, angeklebte Plakette.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>rechts, seitlich auf Längsträger neben Hersteller-Plakette</u> Motorkennzeichen eingeschlagen <u>hinten links auf Block neben Kurbelgehäuse-Entlüftung (Importeur)</u> Hersteller <u>I H C France Paris</u> Importeur <u>I H C AG, Regensdorf</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a, Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>mech, links</u> Lenkhilfe <u>--</u>		Marke <u>I H C</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>mech. Scheiben, auf Diff.-Wellen, 2 Pedale</u>		Typ <u>D 206</u>	
Hilfsbremse } <u>mech. Scheiben auf [mit Verriegelung</u>		Lage <u>Mitte oben</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse } <u>Vorgelegewelle/ VR</u>		Bohrung <u>98,42</u> Hub <u>111,1</u>	
Getriebeart <u>Variator + mechanisch</u> Anz. Gänge <u>3</u>		Hubraum <u>3383</u> cm ³ Steuer-PS <u>17,22</u>	
Diff. Sperre <u>--</u> Zughaken <u>--</u> Höchstgeschwind. <u>20 *</u> km/h		Leist.-PS <u>65</u> (DIN) bei <u>2500</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Mährescher</u> Anz. Türen <u>--</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>Schiebedach</u>		Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2600</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>--</u> ; hinten <u>--</u> ; Stehplätze <u>--</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 540xØ 200</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>2090H 1470</u> Spurbreite L <u>11,7R 11,7</u> Achsabstand <u>2950</u> (/ /)		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u> Leergewicht <u>3580</u> <u>--</u> <u>970</u> <u>4550</u> Nutzlast <u>inkl. 100 lt Wasser in den HR</u> Total <u>(20 % Lenkachse)</u> <u>--</u> <u>--</u> <u>4550</u> Fabrik-Garantie <u>--</u> <u>--</u> <u>--</u> <u>5013</u> Reifen-Dimens. <u>16.9-24 6 PR</u> <u>7.50-16 6 PR</u> Tragkraft p. Achse <u>3840</u> <u>--</u> <u>1490 (2,25)</u> Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> <u>Anhängelast</u> <u>--</u> <u>--</u> kg	
Länge <u>7030</u> Breite <u>3000 od. 3470 je nach Schneidwerk</u> Höhe <u>3000</u> Ueberhang V <u>2730</u> H <u>1350</u> S <u>--</u>			
Distanz ab Lenkrad nach vorn = 2200 mm			

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ M (E) Lichthupe --
 Abblendlicht 2/ M (E) Standlicht 2/A (E) K 11630
 Markierlicht -- Nebellampen --
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 86 (dB) A
 Scheibenwischer -- Waschanlage --
 Schlusslicht 2/K 11496 od. R(E) Rückstrahler V=2/ I (E)
 Stoplicht -- H=2/ I (E)
 Kontroll-Nr. -Bel. -- Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/ rechts Geschw. -Messer --
 Richtungsblinker 6/mit Kontrolllampe (Anordnung IV)
 Vorn 2/G=K 12716 seitl. G=K 12663 hinten G=K 12716 od. 2a(E)
 Warnblinkanlage -- Arbeitslampen --
 1 Unterlegekeil: 320 x 180 x 150 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) +
 Marke & Typ INTERNATIONAL 8 - 51
 Typenschein-Nummer CH 5423 01
 Karosserieform Mähdrescher
 Plätze : Total 1 (Vorn) 1
 Leergewicht 4550 Treibstoff D
 PS 17,22
 Nutzlast -- Hubraum 3383
 Gesamtgew. -- Anhängelast --
 Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1579 / 1547+) Art der Ausnahme: Gesamtbreite 3470 oder 3000 mm.*) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 2600 U/min am Motor.Plombierung : 1/ an Vollgasanschlagschraube.Auflagen für den Fahrzeug-Ausweis, Seite 4:

- Markierung gelb/schwarz vorn auf Schutzbalken über Haspel, hinten auf Leiter, hinten rechts auf Schneidwerk (erforderlich nur wenn Schneidwerk über 3000 mm), hinten auf Schlusslichterträger 500 x 250 mm sowie auf Strohausfallhaube.
- Mähbalken oder wenn vorh. Aehrenheber mit Schutzvorrichtung auf ganzer Breite.
- Schneidtisch muss mech. gesichert sein (Bodenfreiheit mind. 300 mm).
- Halmabweiser sowie Aehrenheber müssen entfernt werden.
- Auslauftrichterblech hinten links muss hochgeklappt sein.
- Wenn Gesamtbreite über 3,0 m ist ein Drehlicht erforderlich.
- Einzelradbremspedale müssen auf öffentlichen Strassen verriegelt sein.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Regensdorf, 14.1.71 / 7.5.71