

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)*	INTERNATIONAL	540 A	CH 5423 08

Hersteller	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH., D-4040 Neuss / BRD
Erkennungsmerkmale	"540 A" auf Hersteller-Plakette und oberhalb Fahrgestell-Nummer "3500105D" vor Fahrgestell-Nummer
Herstellerplakette	rechts, vorn in Kabine
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderrahmen vor dem Einstieg
Motorkennzeichen	"466TH...." rechts seitlich, Mitte Motorblock
Hauptimporteur	ULRICH ROHRER-MARTI AG, Baumaschinen, 3052 Zollikofen / BE
Geprüftes Fahrzeug	3500105D 000658 Unveränderliche Zeichen im Typencode 540 A

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydraulisch
Getriebe	Planetengetriebe mit Drehmomentwandler
Anzahl Gänge	3 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse	drucklufthydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Kardan
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle, separate Kontrollampe

Motor	INTERNATIONAL Typ DT-466
Marke	INTERNATIONAL Typ DT-466
Bauart	Reihe / Turbo Takte 4
Treibstoff	D Lage hinten
Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 6
Bohrung	109 Hub 136
Hubraum	7610 Steuer-PS 38,76
Leistungs-PS	148,5 kW bel U/min 2500
	202 DIN-PS
Lärm Nahfeld	100 dB/A bel U/min 2700 **)
Schalldämpfer	1 Topf, 625x355x205
Abgasprüfung	Bacharach 6,5 / BSZ 2,3 bei 2625 U/min.
Entstörung	-

Karosserie	Pneulader
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten	- Rückspiegel beidseitig
Unterlegkeil	1/430x250x290 Zugvorrichtung -
Diebstahlsicherung	-
Anzahl Plätze	t 1 v M h
Masse	innen aussen
Länge	7800 Achsabstand 2970
Breite	2800 Doppelachse v h
Hohe	3300 Spurweite v h 2080
Ueberhang	s 2700 Spurweite v h
	v 2130 h 12700, 13400
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	4300 *)

Gewichte	vorn hinten total
Leergewicht	7400 8200 15600
Nutzlast	
Gesamtgewicht	7400 8200 15600
Fabrikgarantie	16500
Reifengrösse	23,5 - 25 EM 23,5 - 25 EM (Varianten +)
Ply / bar	16 / 2,5 16 / 2,5 vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	12460 12460
für V max	50 km/h 50 km/h
Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	33 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	29 km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	Hella K 21032 / 21037
Abblendlichter	Hella K 21032 / 21037
Standlichter	Hella K 21032 / 21037
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s 3/4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2/I(E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2/ Arbeitslichter hinten
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Bosch 0 320 146 003 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Arbeitsmaschine / Ausnahme-Fahrzeug		
Marke und Typ	INTERNATIONAL 540 A		
Typenscheinnummer	CH	5423 08	
Karosserie	Pneulader		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	15600	Treibstoff	D
Nutzlast	-----	Steuer-PS	38,76
Gesamtgewicht	15600	Hubraum	7610

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
- **) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt; A2, 85,75 dB/A
- +) Reifenvariante : 20,5 - 25 EM, 12PR, Tragkraft v+h= 9080 (2,25), Vmax 50 km/h

Eintrag Fahrzeugausweis

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen
- 101 - Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: Vollastanschlag und Reglergehäusedeckel
- 104 - Seitenblickspiegel erforderlich, bei schlechter Sicht Hilfsperson
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - gelb/schwarze Markierung auf Schutzvorrichtung der Ladeschaufel
- 138 - Schutzvorrichtung über Zähne der Ladeschaufel
 - für Fahrten auf öffentlichen Strassen muss die erforderliche Beleuchtung montiert sein

Ort und Datum der Prüfung
Bern, 21.3.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Arbeitsmaschine
(Ausnahmefahrzeug)

INTERNATIONAL

540 A

CH 5423 08

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 24.3.1980 /Ba

Ab Fahrgestell-Nr. 3500105D 000848:

Motorzeichen: "467 TH2 U" rechts seitlich, Mitte Motorblock