

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke INTERNATIONAL	Typ 1 4 6 0	Typenschein-Nummer CH 54 23 17
---	------------------------------	----------------	-----------------------------------

Hersteller	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY, 401 North Michigan Avenue, Chicago - Illinois (U.S.A.)
Erkennungsmerkmale	"1460" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette	links, hinten seitlich am Längsträger
Fahrgestellnummer	unter Hersteller-Plakette
Motorkennzeichen	"DT 436" rechts, vorn seitlich am Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	AG RCHER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf
Geprüftes Fahrzeug	1700213U007711

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe, auf HR
Getriebe	hydrostatischer Antrieb **)
Anzahl Gänge	stufenlos Achsantrieb auf Vorderräder
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor	INTERNATIONAL	Typ	DT 436 (Turbo)
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	109,2	Hub	127
Bohrung	7133	Steuer-PS	36,33
Hubraum	127	bei U/min	2500
Leistungs-kW	170 SAE-net		
PS	76	bei U/min	1875 x)
Lärm- Standm.	1 Topf 700 x Ø 165 mm		xx)
Schalldämpfer	Bacharach= 5,0 / SZ= 1,2 bei 2500 U/min		
Abgasprüfung	---		
Entstörung	---		

Karosserie	Mähdrescher mit Kabine
Anzahl Türen	1 Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten	--- Rückspiegel links/rechts
Unterteil	1/355x255x300 mm Zugvorrichtung H=Stecknagel
Diebstahlsicherung	---
Anzahl Plätze	t 1 v --- M --- h ---
Masse	innen aussen
Länge	6950 Achsabstand 3550
Breite	3500 Doppelachse v --- h ---
Höhe	3950 Spurweite v 2750 h 2400
Ueberhang	s --- Spurweite v --- -
	v 1950 h --- -
	h 1450 Spurkreis ø l 13000 r 13000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	5500	3300	8800
Nutzlast	---	---	---
Gesamtgewicht	---	---	8800
Fabrikgarantie	---	---	11090
Reifengröße	28 L - 26	13.0/75-16	(Varianten
Ply / bar	10 / 1,30	8 / 2,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	7784	3800	
für V max	24	30	
Garantierte Anhängelast gebremst	---	---	---
Garantierte Anhängelast ungebremst	---	---	---
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---	---	---
Geprüfte Anhängelast	---	---	---
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	---	---	23 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	---	---	23 km/h

bei 2650 U/min am Motor

Ausrüstung	CR (E)
Fernlichter	CR (E) §)
Abblendlichter	A (E) §)
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	---
Bremslichter	---
Richtungsblinker	v $V=s$ 4 (E) §) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	Arbeitslichter : 8/ mit Kontrollampen Gefahrenlicht : 1/ BOSCH CH 1 C880 01/02
Scheibenwischer	1/ Blatt ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren		
Marke und Typ	INTERNATIONAL 1 4 6 0		
Typenscheinnummer	CH 54.23 17		
Karosserie	Mähdrescher		
Plätze	total 1 vom		
Leergewicht	8800	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	36,33
Gesamtgewicht	---	Hubraum	7133

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 23 km/h = 85,5 dB/A.
- xx) Zusätzliche Lärmdämpfung : Hintere Galerie geschlossen. Seitenverschalung links und rechts sowie Raum vor Motor mit Schaumgummi ausgekleidet.
- *) Art 1er Ausnahme : Gesamtbreite 3500 mm.
- **) Getriebeart : Hydrostatischer Antrieb mit nachgeschaltetem mech. 3-Gang-Getriebe, nur im Stillstand schaltbar.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend-, Standlichter und Blinker vorn technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - gelb/schwarze Markierung am Fahrzeugheck und an Beleuchtungsträgern vorn und hinten.
- 138 - gelb/schwarz markiertes Abdeckblech über Einzugsöffnung vorn.
- 139 - Nähtisch muss separat transportiert werden.
- 141 - hochgeklappte Leitern, seith. und hinten, müssen mechanisch gesichert sein.
- Entleerungsrohr muss eingeschwenkt sein.
- Korntank muss entleert sein.

Ort und Datum der Prüfung

Regensdorf, 24.6.80.

Ersetzt Typenschein CH 5423 17 vom 24.06.1980
15.09.82 (Reifentragkraft vorne)

Eidg. Typenprüfstelle