

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *	Fabrikmarke INTERNATIONAL	Typ 9 2 3	Typenschein-Nummer CH 5423 19
--	------------------------------	--------------	----------------------------------

Hersteller	INTERNATIONAL HARVESTER FRANCE, F-75940 Paris
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "923" vor Fahrgestellnummer -
Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
Motorkennzeichen	"358D" vor Motornummer, seitlich auf Motorblock, hinter Oelfilter
Hauptimporteur	AG ROHRER-MARTI, 8105 Regensdorf
Geprüftes Fahrzeug	266

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch, auf HR
Getriebe	mechanisch, nichtsynchr. mit Variator
Anzahl Gänge	3 Achsantrieb Vorderräder
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Ritzelwellen bzw. auf Vorderräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Getriebevorgelegewelle bzw. auf VR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor	INTERNATIONAL	Typ	D-358/74
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	Mitte
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	98,4	Hub	128,5
Bohrung	5863	Steuer-PS	29,86
Hubraum	74 (DIN)	bei U/min	2100
Leistungs-kW	74,0	dB(A) bei U/min	1575
Lärm-Standmessung	1 Topf 710 x Ø 220 mm		
Schalldämpfer			
Abgasprüfung	Bacharach 4,0		
Entstörung	-		

Karosserie	Mähdrescher
Anzahl Türen	- Gaschw. Messer -
Sicherheitsgurten	v - h -
Unterlegkeil	400x300x230 mm Rückspiegel links + rechts
Diebstahlsicherung	-
Anzahl Plätze	t 1 v M h
Masse	innen aussen
Länge	8170 Achsabstand 3082
Breite	3470 Doppelachse v h
Höhe	3750 Spurweite v h
Ueberhang	v 3130 Spurweite v 2260 - 2310 h 1958 h 1040 - 1100
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Spurkreis Ø l 11000 r 11750

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	5000	1275	6275
Nutzlast	(inkl. 75 kg Ballast auf FA) -		
Gesamtgewicht	5000	1275	6275
Fabrikgarantie	8069		
Reifengröße	16,9 - 28	7.50 - 16	*)
Pty / bar	10 / 2,0	8 / 2,7	
Tragkraft	5095	1650	
für V max	25	25	
Felgen	W 13 x 28	5.50F x 16	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhanglast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhanglast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	20		km/h
gemessen 21,0 km/h bei U/min 2150	Motor	-	Zapfwelle

Ausrüstung §)	CR (E)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	Sl (E)
Bremslichter	
Richtungsblinker	v HELLA K 12716 v s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v s I (E) h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	Gelblicht HELLA CH 1 1280 06 / CH 1 2000
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	SEIMA CH 5 1201 02 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	INTERNATIONAL	9 2 3	
Typenscheinnummer	CH	5423 19	
Karosserie	Mährescher		
Platze	total	1	vorn
Leergewicht	6275	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	29,86
Gesamtgewicht	6275	Hubraum	5263

Bemerkungen, Aenderungen, Auffagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Art der Ausnahme : Breite 3470 mm
- + Reifenvariante : v = 18.4 - 30, 10 PR, Tragkraft pro Achse 5630 kg bei 1,80 bar, V/max. 30 km/h
h = 7.50 - 18, 8 PR, Tragkraft pro Achse 2290 kg bei 2,75 bar, V/max. 30 km/h
- § Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter, Höhe und Abstand von vorn der seiti. Blinker technisch bedingt.
Fahrzeug kann auf Wunsch mit Mähwerk Breite 3,6 m geliefert werden. In diesem Fall muss das Mähwerk separat transportiert werden. Masse, Gewichte, Ausrüstung und Eintrag im Fahrzeugausweis sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 136 - Führerausweis der Kategorie " F " erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken über Haspel, Mähwerkrückseite rechts, Treppenrückseite links, Flaggen an Beleuchtungsträgern hinten sowie Fahrzeugheck: gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Haspel, Mähbalken.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerke mit einer Breite über 3,5 m.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Mähwerk gegen absenken, Entleerungsrohr einschwenken.