

| Geräuschemissionen | Vorbeifahrt | | Standmessung | | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis | | | (Code) |
|--------------------------|----------------------|------|--------------|-------|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
| Getriebe | i-A | dB/A | dB/A | min-1 | | Fahrzeugart | Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) | | |
| n/3 | 21,54 | 84,5 | 76,5 | 2025 | ac) | Marke und Typ | INTERNATIONAL | 1 4 2 0 E | |
| | | | | | | Typenschein-Nr. CH | 5423 21 | | |
| | | | | | | Karosserie | Mährescher | | |
| F | G | H | J | | R | Plätze | Total | 1 | vorn |
| Rauchemission BAV Anh. 3 | ECE-24 | | | | | Leergewicht | 7830(9040) | | Treibstoff |
| b = 0,80 bei 2650 min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | | | D |
| b = bei min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | | | |
| b = bei min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | | | 5860 |
| O | O+P | | | | | Nutzlast | | | |
| S Bacharach = 3,0 | Einspritzpumpe BOSCH | | | | | Gesamtgewicht | 7830(9040) | | Steuer-PS |
| | | | | | | | | | 29,84 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Art der Ausnahme : Breite (mit Maisgebiss = Breite / Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile 3700 mm).
- + Reifenvarianten : V= 23.1 - 26, 10 PR, 6944 kg (1,4), V-max. 25 km/h.
Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 BA7 zulässig.
- § Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend-, Stand- und Blinklichter vorn technisch bedingt.
Stand-, Schluss- und Blinklichter V+H sowie Rückstrahler werden vom Importeur montiert.
- x) Lärmdämpfung : siehe Zusatzkarte I

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich. (nur wenn Breite über 3,0 m).
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (mit Maisgebiss: 14 - Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln min. 300 cm²).
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzblech über Einzugsöffnung (Schutzbalken über Mähwerk od. Maisgebiss); Markierungsflaggen an Beleuchtungsträgern hinten.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schutzblech über Einzugsöffnung (Schutzbalken über Mähwerk oder Maisgebiss).
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerk über 3,5 m (rechte Maisgebisspitze muss eingeklappt sein).
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochgeklappte Seitenleiter; eingeschwenktes Entleerungsrohr; (Strebe 630 mm an Eubzylinder, nur wenn Maisgebiss od. Mähwerk unter 3,5 m).
- 167 - Wechselkarosserie: Erntemaschine (Maisgebiss).

Ort und Datum der Prüfung

Ersatz Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Vn/FR Regensdorf, 03.07.84./13.7.84

Landw.
Arbeitskarren
(Ausnahmefahrzeug)

INTERNATIONAL

1 4 2 0 E

CH 5423 21

Zusatzkarte I

- Lärmdämpfung :
- Seitenverschalung links und rechts (unten) mit Schaumgummi ausgekleidet; linker hinterer Teil zusätzlich nach unten und hinten mit Absorptionsblenden geschlossen.
 - Motorraum oben und seitlich rechts mit schalldämmendem Material ausgekleidet sowie Absorptionsblenden hinten links und unten rechts nach hinten hochgezogen.
 - Galerie hinten links und teilweise hydrostatische Leitungen Mitte links sowie seitlich links und rechts hinter Vorderräder mit Absorptionsblenden verkleidet.

Regensdorf, 3./13.7.84