

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	INTERNATIONAL	1 4 4 0 E	CH 5 4 2 3 2 2

Hersteller INTERNATIONAL HARVESTER FRANCE, 170, Boulevard de la Villette, Paris / France  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "1440 E"  
Fahrgestellnummer  
 Herstellerplakette rechts, vorn unten seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad  
 Fahrgestellnummer unter Hersteller-Plakette  
 Motorkennzeichen "DT 436" hinten, rechts unten am Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)  
 Importeur AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 9105 Regensdorf

<b>Fahrgestell</b>	<b>Motor</b>		
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>INTERNATIONAL</u>	Typ <u>DT 436</u>	
Federung <u>---</u>	Bauart <u>Reihe (Turbo)</u>	Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; auf HR</u>	Treibstoff <u>D</u>	Lage <u>hinten, quer</u>	
Achsantrieb <u>auf Vorderräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder <u>6</u>	
Betriebsbremse <u>hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. Vorderräder, Einzelradbremsen, 2 Pedale mit Verriegelung</u>	Bohrung <u>109,2</u>	Hub <u>127,1</u>	
Hilfsbremse <u>mechanisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. Vorderräder</u>	Hubraum <u>7133</u>	Steuer-PS <u>36,33</u>	
Feststellbremse <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>	Leistung kW <u>109 DIN</u>	bei min-1 <u>2500</u>	
Dauerbremse <u>---</u>	Md-max. Nm <u>500</u>	bei min-1 <u>2000</u>	
2-Kreis-Kontrolle <u>---</u>	Entstörung <u>---</u>		
	Schalldämpfer <u>1 Topf: 690 x ø 215 mm "IH 1275770"</u>		x)

<b>Karosserie/Ausrüstung</b>	<b>Gewichte</b>	<b>vorn</b>	<b>hinten</b>	<b>Total</b>
Anzahl Türen <u>1</u>	Leergewicht <u>5250(7370)</u>	<u>3480(2570)</u>	<u>8730(9940)</u>	
Sicherheitsgurten vorn <u>---</u>	Gewichtsverteilung <u>Gewichte in () = mit Maisgebiss 3,45 m</u>			
Sicherheitsgurten hinten <u>---</u>				
Unterlegkeil <u>1/570x200x390mm</u>				<u>8730(9940)</u>
Diebstahlsicherung <u>---</u>	Fabrikgarantie <u>8370</u>	<u>4150</u>	<u>10350</u>	
Treibstofftank <u>1 / 350 lt. / Stahlblech</u>	Reifengröße <u>23.1 - 26</u>	<u>12.5/80 - 18</u>		+)
Warnvorrichtung <u>BCSCH el 20016 oder andere homologierte</u>	Ply/bar <u>12 / 1,7</u>	<u>8 / 2,5</u>		
	Tragkraft <u>7730</u>	<u>4180</u>		
	für Vmax <u>25</u>	<u>25</u>		
	Felgen <u>DxW 20 x26</u>	<u>9 x 18 Stahl</u>		

<b>Anzahl Plätze</b>	<b>T</b> <u>1</u>	<b>v</b> <u>---</u>	<b>M</b> <u>---</u>	<b>h</b> <u>---</u>
<b>Masse</b>	<b>innen</b>	<b>aussen</b>	<b>Achsabstand</b>	<u>3500</u>
Länge	<u>(9550)6900</u>		<b>Doppelachse</b>	<b>v</b> <u>---</u>
Breite	<u>(3450)3000-3457</u>		<b>Spurweite</b>	<b>v</b> <u>2400</u> - <u>2743</u>
Höhe		<u>3960</u>	<b>Spurweite</b>	<b>h</b> <u>2320</u> - <u>3050</u>
Überhang vorn	<u>(4450)1800</u>		<b>Spurkreis</b>	<b>ø</b> <u>l</u> <u>14000</u> <u>r</u> <u>12200</u>
Überhang hinten		<u>1600</u>		
Bodenfreiheit	<u>leer</u>	<u>---</u>	<b>beladen</b>	<u>---</u>
	Masse in () = mit Maisgebiss 3,45 m			
	<b>Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst</b>	<b>mech. Getriebe</b>	<b>autom. Getriebe</b>	<u>3500 kg</u>
	<b>Garantiertes Gesamtzuggewicht</b>			
	<b>Geprüfte Anhängelast</b>			
	<b>Garantierte Dachlast</b>			
	<b>Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller</b>			<u>24,0</u> km/h
	<b>gemessen</b> <u>23,3</u> km/h bei min-1 <u>2550</u>	<b>Motor</b>	<b>Zapfwelle</b>	

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
h / m <sup>3</sup>	21,64	84,0	75,0 1875	ac)	Marke und Typ	INTERNATIONAL 1 4 4 0 E		
					Typenschein-Nr. CH	5423 22		
					Karosserie	Mährescher		
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	8730(9940)		Treibstoff
b = 0,80 bei 2400 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		D
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
O	O+P				Nutzlast			Hubraum
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH				Gesamtgewicht	8730(9940)		Steuer-PS
								36,33

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Art der Ausnahme : Breite (mit Maisgebiss = Breite / Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile 3700 mm).
- + Reifenvarianten : V= 28 L - 26, 10 PR, 7596 kg (1,3), V-max. 25 km/h.  
Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 BAV zulässig.
- § Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend-, Stand- und Blinklichter vorn technisch bedingt.  
Stand-, Schluss- und Blinklichter V+H sowie Rückstrahler werden vom Importeur montiert.
- x) Lärmdämmung : Seitenverschalung links mit Schaumgummi ausgekleidet, hinterer Teil zus. nach unten und hinten mit Absorptionsblenden geschlossen. Motorraum hinten links mit Schaumgummi ausgekleidet + unten rechts mit Absorptionsblende geschlossen. Oelleitungen zu Hydrostat mit Absorptionsblende ca. 1060 mm versehen.

**Eintrag im Fahrzeugausweis :**

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (mit Maisgebiss: 14 - Schwierige Fahrmanöver ..... Seitenblickspiegeln 300 cm<sup>2</sup>).
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzblech über Einzugsöffnung (Schutzbalken über Maisgebiss);  
Markierungsflaggen an Beleuchtungsträgern hinten.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schutzblech über Einzugsöffnung (Schutzbalken über Maisgebiss).
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerk über 3,5 m (rechte Maisgebisspitze muss eingeklappt sein).
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochgeklappte Seitenleiter; eingeschwenktes Entleerungsrohr; (Strebe 630 mm an Hubzylinder, nur wenn Maisgebiss).
- 167 - Wechselkarosserie: Erntemaschine (Maisgebiss).

Ort und Datum der Prüfung

Regensdorf, 03.07.84.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Vn/FR