

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Landw. Arbeitskarren *) (Ausnahmefahrzeug)	INTERNATIONAL	1 4 6 0 E (Motor DT 466)	CH 5423 23

Hersteller	INTERNATIONAL HARVESTER FRANCE, 170, Boulevard de la Villette, Paris / France
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "1460 E"
Fahrgestellnummer	
Herstellerplakette	rechts, vorn unten seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad
Fahrgestellnummer	unter Hersteller-Plakette
Motorzeichen	"DT 466" hinten, rechts unten am Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)
Importeur	AG ROHRER-MARTI, Querstrasse 24, 8105 Regensdorf

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	INTERNATIONAL	Typ
Federung	---	Bauart	Reihe (Turbo)	Takte
Lenkung	hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe, auf ER	Treibstoff	D	Lage
Achsantrieb	auf Vorderräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. Vorderräder, Einzelradbremsen, 2 Pedale mit Verriegelung	Bohrung	109,2	Hub
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. Vorderräder	Hubraum	7633	Steuer-PS
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistung kW	134 DIN	bei min-1
Dauerbremse	---	Md-max, Nm	620	bei min-1
2-Kreis-Kontrolle	---	Entstörung	---	
		Schalldämpfer	1 Topf : 690 x Ø 215 mm "IH 1275770" x)	

Karosserie/Ausrüstung	Mähdrescher mit Kabine §)		
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	vorn --- hinten ---	Rückspiegel	2/beidseitig
Unterlegkeil	1/570x200x390mm	Scheibenwisch.	2
Diebstahlsicherung	---		
Treibstofftank	1 / 350 lt. / Stahlblech		
Warnvorrichtung	ECSC el 20016	oder andere homologierte	

Anzahl Plätze	T 1 v --- M --- h ---
Masse	innen aussen
Länge	(9550) 6900
Breite	(3450) 3076-3500
Höhe	4000
Überhang vorn	(4450) 1800
Überhang hinten	1600
Bodenfreiheit	leer --- beladen ---

Achsabstand	3500
Doppelachse	v --- h ---
Spurweite	v 2400 - 2743
Spurweite	h 2320 - 3050
Spurkreis Ø	l 14000 r 12200

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	5570 (7730)	3430 (2440)	9000 (10170)
Gewichtsverteilung	Gewichte in () = mit Maisgebiss 3,45 m		
			9000 (10170)
Fabrikgarantie	9380	4150	11145
Reifengröße	28 L - 26	12.5/80 - 18	
Ply/bar	12 / 1,7	8 / 2,5	
Tragkraft	8078	4180	
für Vmax	25	25	
Felgen	DW 25 x 26	9 x 18	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			3500 kg
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			24,7 km/h
gemessen 22,0 km/h bei min-1	2520	Motor	Zapfweile

Masse in () = mit Maisgebiss 3,45 m

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	
b/m3	23,93	85,0	76,0 1875	ac)	Marke und Typ	INTERNATIONAL	1 4 6 0 E
					Typenschein-Nr. CH	5423 23	
					Karosserie	Mährescher	
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1 vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	9000(10170)	Treibstoff D
b = 1,20 bei 2400 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast
b = bei min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Gesamtgewicht
O	O+P					9000(10170)	Hubraum 7633
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH						Steuer-PS 38,87

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Art der Ausnahme : Breite (mit Maisgebiss = Breite / Abstand Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile 3700 mm).
- + Reifenvarianten : V= 30.5 LR 32 11340 kg (1,6), V-max. 25 km/h.) weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit
23.1 - 26, 12 FR, 7730 kg (1,7), V-max. 25 km/h.) Art. 13 Abs. 1 BAV zulässig.
- § Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend-, Stand- und Blinklichter vorn technisch bedingt.
Stand-, Schluss- und Blinklichter V+H sowie Rückstrahler werden vom Importeur montiert.
- x) Lärmdämmung : Seitenverschalung links mit Schaumgummi ausgekleidet, hinterer Teil zus. nach unten und hinten mit Absorptionsblenden geschlossen. Motorraum hinten links mit Schaumgummi ausgekleidet + unten rechts mit Absorptionsblende geschlossen. Celleitung zu Hydrostat mit Absorptionsblende ca. 1060 mm versehen.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (mit Maisgebiss: 14 - Schwierige Fahrmanöver Seitenblickspiegeln min. 300 cm²).
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzblech über Einzugsöffnung (Schutzbalken über Maisgebiss);
Markierungsflaggen an Beleuchtungsträgern hinten.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schutzblech über Einzugsöffnung (Schutzbalken über Maisgebiss).
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerk über 3,5m (rechte Maisgebisspitze muss eingeklappt sein).
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochgeklappte Seitenleiter; eingeschwenktes Entleerungsrohr; (Strebe 630 mm an Hubzylinder, nur wenn Maisgebiss).
- 167 - Wechselkarosserie: Erntemaschine (Maisgebiss).

Ort und Datum der Prüfung Regensburg, 03.07.84.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Vn/FR