Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	G A R E L L I	SACHS 47 cc CH Hilfsmotor 50/2 ML. 0,8 PS	1966	5 4 2 4

Erkennungsmerkmale "GARELLI" vorn auf Lenkrohr.- "TS 5424" links auf Knotenblech hinter Rahmen-Nr.- "Hilfsmotor SACHS 50/2 ML-CH-0,8 PS" auf Motor-Plakette

Gültig ab Rahmen Nr. 50 001 Motor Nr. 4'494'851

Hersteller des Rahmens A. Agrati e Figli S.p.A. Monticello (I) - Importeur Vélomoteurs SA, Genève

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich links, Mitte auf Knotenblech

Motor Nr. befindet sich links, vorn auf Zylindergehäuse, angenietete Plakette

Motor: *)

Marke S A C H S Typ 50/2 ML-CH Lage Mitte unten

Zylinderzahl 1 Takte 2 Kühlung Luft (Gebläse)

Zyl. Bohrung 38 mm Kolbenhub 42 mm Hubraum 47 ccm

Nutzleistung 0,8 DIN PS bei Drehzahl 2'750 U/min. Triebstoff Benzin

Bauart: **)

Rahmen offen, Einrohr, ohne Federung

Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 70 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts

Bremse: H. Rad mechanisch, Rücktritt-Innenbacken SACHS HR 90 V

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 2 x 19 (23 x 2.00) Pneutragkraft 90 kg

" hinten 2 x 19 (23 x 2.00) " 90 kg

Tretvorrichtung separat (4,02 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe mechanisch Anzahl Gänge 2

Kupplung Zweischeiben, Hebel links

Kraftübertragung auf das Hinterrad, durch Kette
Uebersetzungs-Verhältnis = 15 x 40 Zähne
hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	40	Masse in mm	Länge	1'760
	Nutzlast	140		Breite über Lenkstange	615
	Gesamtgewicht	180		Angetr. Rad Durchmesser	594
	Fabrikgarantie	180		Höhe	990
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'115

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	APRILIA 95 5204-61	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo 15 W
	Schlusslicht	APRILIA IGM 2073 LP	2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 6 V / 17 W
	Rückstrahler	APRILIA 036625		Grösse	38 Ø cm³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1712/163 Düse 58
	Zollblei	am Rahmenrohr		Tank =	3,8 Liter
	Auspüffvorrichtung	AB 10023			
	Ansauggeräuschdämpfer	Ansaugfilter mit Geräuschdämpfer			

Diebstahlsicherung vorhanden

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 26 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 65 dB gemessen bei 26 Km/Std 4'400 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Motor : Zylinder mit Einlass-Membran-Steuerung Ø 2 x 13 mm.

**) Kettenantrieb : Vorderes Motorkettenritzel zylindrisch aufsteckbar (bisher Ritzeltypen konisch).- 14-zähnige Ritzel = werden für bessere Bergsteigfähigkeit verwendet.- Höchstgeschwindigkeit wird dadurch nicht erhöht.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 8.7.66.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 25.2.66