

Art des Fahrzeuges Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke INTERNATIONAL	Typ 540 A II (Ab Fahrgestell-Nr. 3520212D000524)	Typenschein-Nummer CH 5424 04
---	------------------------------	--	----------------------------------

Hersteller	INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY MBH, D-4040 Neuss
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette: "540 A II" vor Fahrgestell-Nummer: "3520212D"
Herstellerplakette	in Führerkabine, rechts im Fussraum
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich auf Vorderwagen
Motorzeichen	"DT-466-B" links, vorn seitlich auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
Hauptimporteur	ULRICH ROHRER-MARTI AG, 3052 Zollikofen
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung **)
Getriebe	Powershift-Getriebe mit Drehmomentwandler
Anzahl Gänge	3 Achsantrieb Allrad
Betriebsbremse	Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Kardanwelle
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	=
2-Kreis-Kontrolle	±)

Motor	INTERNATIONAL	Typ	DT-466-B
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Kühlung	109,2	Hub	135,9
Bohrung	7633	Steuer-PS	33,87
Hubraum	149	bei U/min	2500
Leistungs-kW PS DIN	203		
Lärm-Standm.	78,0 dB/A	bei U/min	1875
Schalldämpfer	1 Topf 896x381x254 mm		
Abgasprüfung	Bacharach 7,0 (siehe 3K)		
Entstörung	-		

Karosserie	Pneuladeschaufel		
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	=
Sicherheitsgurten	=	Rückspiegel	links/rechts
Untenagriff	430x250x300 mm	Zugvorrichtung	=
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h
Masse	innen	aussen	
Länge		7600	Achsabstand 2972
Breite		2900	Doppelachse v h
Höhe		3400	Spurweite v h 2180 2180
Uebernang	s		Spurweite v h
	v	2628	h
	h	2000	Spurkreis ø l 12100 r 12100
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	4160		

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	7480	10380	17860
Nutzlast	(mit Ladeschaufel 2,7 m <sup>3</sup> )		
Gesamtgewicht	7480	10380	17860
Fabrikgarantie	8000	10800	18500
Reifengrösse	23,5 R 25	23,5 R 25	(Varianten
Ply / bar	16 / 2,25	16 / 2,25	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	12460	12460	
für V max	50	50	
Garantierte Anhangelaast gebremst			
Garantierte Anhangelaast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhangelaast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	30 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	31 km/h		
bei 2700 U/min am Motor			

Ausrüstung §)	HCR (E)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E) separat
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	1 (E) s 4 (E) h 2a (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s I (E) h I (E)
Rückstrahler	v A (E) s h
Markierlichter	2 Arbeitslichter
Zusätzliche Lichter	2 separat
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Blatt mit/ohne Waschanlage
Scheibenwischer	BOSCH el 2C018
Warnvorrichtungen	oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug)		
Marke und Typ	INTERNATIONAL	5 4 0	A II
Typenscheinnummer	CH	5 4 2 4	0 4
Karosserie	Preuladeschaufel		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	17860	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	38,87
Gesamtgewicht	17860	Hubraum	7633

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Art der Ausnahme : Breite, Gesamtgewicht, Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
- \*\* ) Lenkung : am Getriebe angeflanschte Notlenkpumpe vorhanden
- + ) 2-Kreis-Kontrolle : hydraulischer Teil: Niveauekontrolle mit Kontrolllampe, Druckluftteil: Doppelmanometer und Kontrolllampe
- § ) Ausrüstung : Anbringungsmasse der Beleuchtung technisch bedingt. Beleuchtung vorn und hinten sowie Kotschutzlappen hinten sind demontierbar. Blinker vorn und Markierlichter sind auf Zahnschutz montiert. Standlichter in Blinkerleuchten seitlich zu klein, müssen ausser Betrieb gesetzt und durch 2 zusätzliche Standlichter ersetzt werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Zahnschutz gelb/schwarz
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Über Zähne / Schneide der Ladeschaufel
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
- 160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung, Kotschutzlappen hinten

Einträge in die Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Überwachung durch den Fahrzeuglenker mittels zwei vorne am Fahrzeug angebrachten grossen Seitenblickspiegel (min. 300 cm<sup>2</sup>).

Ort und Datum der Prüfung Bern, 03.06.1982 (adm.)

Eidg. Typenprüfstelle