

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ *)	Typenschein Nr.
Motorkarren	SCHILTER	1500 / 1045 SRL	5 4 2 6
Merkmale "1500" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn zwischen Sitz und Motor.- "1045 SRL" auf Motor-Plakette, links auf Zylinderblock			
Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 1
Hersteller des Fahrgestells	SCHILTER & Cie, Stans (NW)		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, neben Motor + auf Plakette		
Motor-Nr. eingeschlagen	links, auf Zylinderblock, hinter Anlasser, auf Motor-Plakette		
Motor-Typ	1045 SRL - Blockmotor, stehend		
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	
Zyl.-Inhalt	450 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm *
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Seilw. auf Wunsch
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 2x3	Zughaken: Stecknagel	Länge
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Breite 1'450
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 ***)	Höhe 1'200
Anzahl Reifen	4 **)	Differentialsperre vorhanden	Radstand
		Wendekreis *)	Überhang H. 1'030
Betriebsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf alle Räder		
2. Bremse	mechanisch, Aussenband, auf Kardanwelle		
Gewichte	vorn	hinten	Total
leer			
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgew.			3'000
Fabrikgarant.	1'500	1'500	3'000
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	Anzahl Türen		
Lenkung: Lage	links - Frontlenker		
Bohrung	88		
Karosserie-Form			
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte
		hinten	)
			Stehplätze

7.

§)

<b>Fernlicht</b>	2/ BOSCH A 1200	<b>Fahrlichtungsanzeiger</b>	4/ Blinker mit Kontrolllampe
<b>Abblendlicht</b>	Dauerabblendung	V= separat, unter Scheinwerfer	(orange)
<b>Standlichter</b>	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
<b>Nebellampe</b>		<b>Scheibenwischer</b>	
<b>Schlusslicht</b>	2/ kombiniert mit Blinker	<b>Warnvorrichtung</b>	1/ elektrisch (1-Klang) = 84/ 92 DE/B
<b>Rückstrahler</b>	2/ neben Schlusslichter $\emptyset$ 70 mm	<b>Rückblickspegel</b>	
<b>Stoplicht</b>		<b>Geschwindigkeitsmesser</b>	
<b>Kontrollschildbeleuchtung</b>	1/ links, kombiniert	<b>Gefährliche Bestandteile</b>	
<b>Rückfahrlicht</b>			
<b>Elektr. Anlage</b>	12 Volt		
<b>Lärmmessung</b>	78 dB bei 3'000 U/min - 1 Topf	260 / 110 x 60 mm	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- | *) <u>Modelle</u> : | <u>Radstand</u> | <u>Länge</u> | <u>Spurkreis-<math>\emptyset</math></u> |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|
|                     | 1'700 mm        | 3'630 mm     |                                         |
|                     | 2'100           | 4'030        |                                         |
|                     | 2'300           | 4'230        | 9.20/ 9.40                              |
|                     | 2'500           | 4'430        | 11.40/11.95                             |
- \*\*) Bereifung : Auf Wunsch, Doppelbereifung auf Hinterachse.
- \*\*\*) Regler : Stellschraube des Reglerhebels sichern und plombieren (BRB. 18.7.1961)
- §) Ausrüstung : Scheibenwischer und Rückblickspegel vorhanden, wenn mit Windschutz und Dach ausgerüstet.

Ort und Datum der Typenprüfung Stans, 1.3.66/10.10.67

Die Typenprüfungskommission