

Art des Fahrzeuges Motorkarren (Chassis)	Fabrikmarke S C H I L T E R		Typ *) 1 5 0 0 Motor MAG 2055 SRL		Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 4 2 7	
Merkmale "1500" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn zwischen Sitz und Motor.- "2055 SRL" auf							
Motor-Plakette rechts auf Motorblock		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	2	
Hersteller des Fahrgestells		SCHILTER & Cie, Stans (NW)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn, seitlich auf Längsträger, neben Motor + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Motor-Plakette					
Motor-Typ		2055 SRL - Reihenmotor, stehend					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	553 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm *	
Takte	4	Getriebeart mechanisch		Seilw. auf Wunsch		Länge	
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 2x3 = 6		Zughaken Stecknagel		Breite 1'450	
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'190		Höhe 1'200	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 ***)		Spur H. 1'190		Radstand	
Anzahl Reifen	4 **)	Differentialsperre vorhanden		Wendekreis *)		Überhang H.	
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf alle Räder							
2. Bremse mechanisch, Aussenband, auf Kardanwelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	-	-	-	Dimension	7,00-12	7,00-12	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'420	1'420 **)	Breite
Gesamtgew.			3'000		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	1'500	1'500	3'000				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 5'500				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		links - Frontlenker		Motor-Marke MAG		Brems-PS 12 DIN	
Bohrung		72		Hub 68		Steuer-PS 2,82	
Karosserie-Form auf Wunsch: Windschutz mit Dach §)							
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn		Mitte hinten )		Stehplätze	

§)

	2/ BOSCH A 1200	Fahrlichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
<b>Ablendlicht</b>	Dauerabblendung	V= separat, unter Scheinwerfer (orange)
<b>Standlichter</b>	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
<b>Nebellampe</b>		Scheibenwischer
<b>Schlusslicht</b>	2/ kombiniert mit Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 84/92 dB
<b>Rückstrahler</b>	2/ neben Schlusslichter $\varnothing$ 70 mm	Rückblickspegel
<b>Stoplicht</b>		Geschwindigkeitsmesser
<b>Kontrollschildbeleuchtung</b>	1/ links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
<b>Rückfahrlicht</b>		
<b>Elektr. Anlage</b>	12 Volt	
<b>Lärmmessung</b>	80 dB bei 3'000 U/min	

## Bemerkungen und Ausnahmen

+ ) Kann als gewerblicher oder als landwirtschaftlicher Motorkarren immatrikuliert werden.

* ) Modelle :	Radstand	Länge	Ueberhang H	Spurkreis $\varnothing$
	1'700 mm	3'630 mm	1'030 mm	7,80/7,90 m
	1'900	3'830	1'030	8,10/1,30
	2'100	4'030	1'030	8,30/8,40
	2'300	4'230	1'030	9,20/9,40
	2'500	4'430	1'030	11,40/11,95

\*\* ) Bereifung : Auf Wunsch oder wenn es die Lastverteilung erfordert Doppelbereifung auf die Hinterräder.

\*\*\* ) Regler : Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61).

§ ) Ausrüstung : Scheibenwischer und Rückblickspegel vorhanden, wenn mit Windschutz und Dach ausgerüstet.

Ort und Datum der Typenprüfung Stans, 1.3.66

Die Typenprüfungskommission