

Art des Fahrzeuges +) Motorkarren (Chassis)	Fabrikmarke S C H I L T E R	Typ *) 2 0 0 0 Motor MAG 2055 SRL	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 4 3 0
Merkmale "2000" auf Hersteller-Plakette, rechts, vorn, zwischen Sitz und Motor.- "2055 SRL" auf Motor-Plakette, rechts auf Motorblock				
Hersteller des Fahrgestells		SCHILTER & Cie, Stans (NW)	Betriebsstoff	Benzin
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn seitlich auf Längsträger, neben Motor + auf Plakette	Anzahl Zyl.	2
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Motor-Plakette		
Motor-Typ		2055 SRL - Reihenmotor, stehend		
Lage des Motors		vorn	Motorbremse	
Zyl.-Inhalt	553 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm *)	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw. auf Wunsch
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	2x3 = 6	Zughaken: Stecknagel
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'310
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 **)	Spur H. 1'320
Anzahl Reifen	4 **)	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis *)
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf alle Räder				
2. Bremse mechanisch, Aussenband, auf Kardanwelle				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	-	-	-	vorn hinten
Nutzlast	je nach Aufbau			Dimension
Gesamtgew.				6,50-16 6.50-16
Fabrikgarant.	1'600	2'000	3'500	Pneu-Tragk. 1'600 1'600 **)
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 6'500				6 Fly
Lenkung: Lage				links - Frontlenker
Bohrung				72
Karosserie-Form				auf Wunsch: Windschutz mit Dach §)
Zahl der Plätze: Total				2 (vorn Mitte hinten)
Motor-Marke				MAG
Hub				68
Brems-PS				12 DIN
Steuer-PS				2,82
Stehplätze				

§)

	2/ BOSCH A 1200	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Dauerabblendung	V= separat, unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 84/92 dB
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter \varnothing 70 mm	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	1/ kombiniert, links	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 3'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

+) Kann als gewerblicher oder als landwirtschaftlicher Motorkarren immatrikuliert werden.

*) Modelle :	Radstand	Länge	Ueberhang H	Spurkreis \varnothing
	1'700 mm	3'580 mm	1'030 mm	7,80/7,90 m
	1'900	3'780	1'030	8,10/8,30
	2'100	3'980	1'030	8,30/8,40
	2'300	4'180	1'030	9,20/9,40
	2'500	4'380	1'030	11,40/11,95

**) Bereifung : Auf Wunsch oder wenn es die Lastverteilung erfordert, Doppelbereifung auf die Hinterräder.

***) Regler : Stellschraube des Regulatorhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61).

§) Ausrüstung : Scheibenwischer und Rückblickspegel vorhanden, wenn mit Windschutz und Dach ausgerüstet.

Ort und Datum der Typenprüfung Stans, 1.3.66

Die Typenprüfungskommission