

Art des Fahrzeuges +)	Fabrikmarke	Typ *)	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Motorkarren (Chassis)	SCHILTER	2 0 0 0 Motor LOMBARDINI LDA 90/2	1966	5 4 3 2			
Merkmale "2000" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn zwischen Sitz und Motor.- "LDA 90/2" auf							
Motor-Plakette, rechts auf Gebläse-Gehäuse	Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	2			
Hersteller des Fahrgestells SCHILTER & Cie, Stans (NW)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger, neben Motor + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, auf Kurbelgehäuse, neben Oeleinfüllstutzen + auf Plakette							
Motor-Typ LDA 90/2 - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'144 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm *)				
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Seilw. auf Wunsch	Länge			
Kühlung Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 2x3 = 6	Zughaken: Stecknagel	Breite	1'540			
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'310			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 ***)	Spur H.	1'320			
Anzahl Reifen	4 **)	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis *)	Überhang H.			
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf alle Räder							
2. Bremse mechanisch, Aussenband, auf Kardanwelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	-	-	-	Dimension	6,50-16	6,50-16	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'600	1'600	**)
Gesamtgew.			3'500		6 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	1'600	2'000	3'500				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 6'500				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links - Frontlenker		Motor-Marke	LOMBARDINI		Brems-PS 22 DIN
Bohrung		90		Hub	90		Steuer-PS 5,84
Karosserie-Form auf Wunsch: Windschutz mit Dach §)							
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn	Mitte	hinten)
							Stehplätze

§)

	2/ BOSCH A 1200	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Dauerabblendung	V= separat, unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 84/92 dB
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter \varnothing 70 mm	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	1/ kombiniert, links	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 3'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

+) Kann als gewerblicher oder als landwirtschaftlicher Motorkarren immatrikuliert werden.

*) Modelle :	Radstand	Länge	Ueberhang	Spurkreis
			H	\varnothing
	1'700 mm	3'580 mm	1'030 mm	7,80/7,90 m
	1'900	3'780	1'030	8,10/8,30
	2'100	3'980	1'030	8,30/8,40
	2'300	4'180	1'030	9,20/9,40
	2'500	4'380	1'030	11,40/11,95

***) Bereifung : Auf Wunsch oder wenn es die Lastverteilung erfordert, Doppelbereifung auf die Hinterräder.

****) Regler : Vollgas-Anschlagschraube des Reglerhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61).

§) Ausrüstung : Scheibenwischer und Rückblickspegel vorhanden, wenn mit Windschutz und Dach ausgerüstet.

Ort und Datum der Typenprüfung

Stans, 1.3.66.

Die Typenprüfungskommission