

Art des Fahrzeuges +) Motorkarren (Chassis)	Fabrikmarke S C H I L T E R	Typ *) 3 0 0 0 Motor LOMBARDINI LDA 90/2	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 4 3 3
Merkmale "3000" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn zwischen Sitz und Motor.- "LDA 90/2" auf				
Motor-Plakette, rechts auf Gebläse-Gehäuse	Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	2
Hersteller des Fahrgestells	SCHILTER & Cie, Stans (NW)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, neben Motor + auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, auf Kurbelgehäuse, neben Oeleinfullstutzen + auf Plakette			
Motor-Typ	LDA 90/2 - Reihomotor, stehend, mit direkter Einspritzung			
Lage des Motors	vorn Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	1'144 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm *)	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw. auf Wunsch
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge	2x3 = 6	Zughaken: Stecknagel
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'390
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 ***)	Spur H.
Anzahl Reifen	4 **)	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis *)
Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, auf alle Räder				
2. Bremse mechanisch, Aussenband, auf Kardanwelle				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	-	-	-	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.
Gesamtgew.			5'000	6 Ply
Fabrikgarant.	2'000	3'000	5'000	Agrar Extra Special AS
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	8'500		Anzahl Türen	
Lenkung: Lage	links - Frontlenker		Motor-Marke	LOMBARDINI
Bohrung	90		Hub	90
Karosserie-Form	auf Wunsch: Windschutz mit Dach			
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	Mitte
			hinten)
				Stehplätze

2/ BOSCH A 1200		Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	Dauerabblendung	V= separat, unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 84/92 dB
Rückstrahler	2/ neben Schlusslichter \varnothing 70 mm	Rückblickspiegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	1/ kombiniert, links	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 2'750 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

+) Kann als landwirtschaftlicher Motorkarren mit einem Gesamtgewicht von 3'500 kg immatrikuliert werden.

*) Modelle :	Radstand	Länge	Ueberhang		Spurkreis \varnothing
			H		
	1'700 mm	3'580 mm	1'030 mm		7,80/7,40 m
	1'900	3'780	1'030		8,10/8,30
	2'100	3'980	1'030		8,30/8,40
	2'300	4'180	1'030		9,20/9,40
	2'500	4'380	1'030		11,40/11,95

***) Bereifung : Auf Wunsch oder wenn es die Lastverteilung erfordert, Doppelbereifung auf die Hinterräder
 Reifen 6.50-16, 8 Ply - Tragkraft pro Achse 2'000 bzw. 4'000 kg.
 Höhe des Fahrzeuges = 1'240 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Stans, 1.3.66

Die Typenprüfungskommission

***) Regler : Vollgas-Anschlagschraube des Reglerhebels sichern und plombieren (BRB 18.7.61).