

Fahrzeugart 51) <u>Arbeitskarren</u> (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke <u>I L L E R N</u>	Typ <u>D - 200</u>	Typenschein-Nummer CH <u>5435 02</u>
--	-----------------------------------	-----------------------	---

Hersteller	<u>Norsjö Mekaniska Verkstad AB, S-667 00 Forshaga / Schweden</u>
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette <u>"D-200"</u> Fahrgestellnummer <u>---</u>
Herstellerplakette	<u>in Kabine, rechts am Armaturenbrett</u>
Fahrgestellnummer	<u>in Kabine, rechts seitlich am Längsträger</u>
Motorkennzeichen	<u>"0685" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock über Oelfilter</u>
Importeur	<u>SNOPEX AG, Grosshaus, 6052 Hergiswil</u>

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	<u>+</u>	Marke	<u>V W</u>	Typ	<u>068.5</u>
Federung	<u>---</u>	Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Lenkung	<u>mechanisch, 2 Lenkhebel auf Raupen wirkend</u>	Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>hinten</u>
Achsantrieb	<u>hinterste Achse auf Raupen wirkend</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Betriebsbremse	<u>mechanisch, Aussenband, auf hinterste Achse, 1 Bremshebel zwischen den 2 Lenkhebeln</u>	Bohrung	<u>76,5</u>	Hub	<u>86,4</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Aussenband, auf hinterste Achse</u>	Hubraum	<u>1588</u>	Steuer-PS	<u>8,08</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Nebel mit Segment</u>	Leistung kW	<u>28,5 DIN</u>	bei min-1	<u>3000</u>
Dauerbremse	<u>---</u>	Md-max. Nm	<u>95</u>	bei min-1	<u>1600</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>---</u>	Entstörung	<u>---</u>		
		Schalldämpfer	<u>kein Schalldämpfer</u>		

§) Karosserie/Ausrüstung	<u>Pistenfahrzeug</u>		Gewichte	vorn	hinten	Total	
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	Leergewicht	<u>mit Winterraupen, Breite 750 od. 650 = 1450</u>		<u>x)</u>	
Sicherheitsgurten vorn	<u>---</u>	hinten	Gewichtsverteilung	<u>mit Sommerraupen, Breite 400</u>		<u>= 1350</u>	
Unterlegkeil	<u>---</u>	Rückspiegel				<u>---</u>	
Diebstahlsicherung	<u>---</u>	Scheibenwisch.	Fabrikgarantie			<u>1930</u>	
Treibstofftank	<u>1/ 35 lt. od. 1/ 50 lt. Stahl</u>		Reifengrösse	<u>5.20 - 12</u>			
Warnvorrichtung	<u>KLAXON CH 5 0701 05</u>	oder andere homologierte	Ply/bar	<u>10 / 4,5</u>			
Anzahl Plätze	T <u>1</u>	v	Tragkraft	<u>4 x 1150</u>			
		M	für Vmax	<u>30</u>			
		h	Felgen	<u>3.00 D x 12 Stahl</u>			
Masse	x) innen	ausser				mech. Getriebe	autom. Getriebe
Länge	<u>Basismaschine 3000</u>	Achsabstand	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>1825</u>			
Breite	<u>(1650-2320) 2320</u>	Doppelachse v	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>			
Höhe	<u>2050</u>	Spurweite v	Geprüfte Anhängelast	<u>1240</u>			
Überhang vorn	<u>770</u>	Spurweite h	Garantierte Dachlast	<u>1240</u>			
Überhang hinten	<u>405</u>	Spurkreis ø	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>19</u>		km/h	
Bodentfreiheit	<u>leer</u>	beladen	gemessen <u>18,0</u> km/h bei min-1	<u>3200</u> Motor		Zapfwelle	

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Marke und Typ	Typenschein-Nr. CH	Karosserie	
m6	17,23	---	72,0	3000		Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	ILLERN D - 200	5435 02	Pistenfahrzeug	
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	1450 (1350)	Treibstoff	D	
b = 2,20 bei 2850 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast	Hubraum	1588	
b = 2,60 bei 2100 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Gesamtgewicht	Steuer-PS	8,08	
b = 3,60 bei 1600 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1				
O	O+P									
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH									

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Art der Ausnahme : Raupenfahrzeug.
- + ) Achsen / Räder : 3 Laufachsen + 1 Antriebsachse / 6 Laufräder + 2 Antriebsräder.
- x ) Arbeitsgeräte : Frontschild = Länge + 740 mm, Breite 2400 mm, Gewicht + 100 kg.  
Glättebrett = Länge + 650 mm, Breite 2400 mm, Gewicht + 85 kg.
- § ) Ausrüstung : Anbringungsort der Beleuchtung und Richtungsblinker zugelassen gemäss KS vom 13.09.82.  
Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen sind Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.
- 116 - Selbstlicht erforderlich; Verwendung nur beim Winterdiensteneinsatz gestattet.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung über Räumschild.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Räumschild (nur für Ueberführungsfahrten auf öffentlichen Strassen).
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markierlichter vorn und hinten.

Ort und Datum der Prüfung Ricken, 05.01.84.  
Sta.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle