

Art des Fahrzeuges <sup>+</sup> ) Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke E U C L I D	Typ EUC 72-10 Ladeschaufel	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 4 3 6
Merkmale "EUC 72-10" beidseitig auf Motorhaube.- "7210" vor Serial-Nr. auf Hersteller-Plakette links, Mitte auf Lenksupport				
		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 3	
Hersteller des Fahrgestells	EUCLID Division of GM, Hudson (USA)-Importeur Kellmobil AG, Wallisellen			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, Mitte auf Lenksupport + auf Plakette (Serial-Nr.) durch Importeur			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Ventildeckel, auf Motor-Plakette			eingeschlagen
Motor-Typ	3.53/5033-7030 - Reihenmotor, stehend			
Lage des Motors	hinten Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	2'606 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart hydraulisch *)	Länge	5'750
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 2	Breite	2'430
** ) Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang 3,2	Spur V. 1'940	Höhe m. Kab. 2'920
Anzahl Achsen	2	Geschw. dlr. Gang 20	*) Spur H. 1'940	Radstand 2'337
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre hinten autom. Wendekreis 11.20/11.10		Überhang H. 1'340
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Druckluft-Unterstützung, auf alle Räder				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswelle				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	4'100	4'800	8'900	Dimension 15,5-25
Nutzlast			-	Pneu-Tragk. 6'800
Gesamtgew.			8'900	12 Ply
Fabrikgarant.				12 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen	2 (Kabine)
Lenkung: Lage Mitte - hydraul. Knicklenkung		Motor-Marke	GM	
Bohrung 98,42		Hub	114,30	
Karosserie-Form		Ladeschaufel		
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn	Mitte	hinten )
				Stehplätze

§)			
Fernlicht	2/ HASSIA K 11045	Fahrleistungsanzeiger	2/ Blinker auf Kabine (orange)
Abblendlicht	2/ Duplo. symmetrisch		JOKUM K 12608
Standlichter	2/ auf Ladeschaufel	ULO K 11613	
Nebellampe	/	Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ ULO	K 11485	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 80 dB
Rückstrahler	2/ separat	K 11284	Rückblickspegel 1/ in Kabine + 2 Seitenblick-
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser	spiegel vorn
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat gekuppelt, mit Kontrolllampe		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	89	dB bei 2'800 U/min	

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Getriebeart: Hydraulischer Drehmomentwandler ALLISON TT 2220-1.  
Keine mechanische Verriegelung; 2 Unterlegekeile vorhanden.
- Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h (hydraulische Lenkung)  
Vollgasbegrenzungsschraube gesichert und plombiert.
- \*\* ) Antrieb: Hinterachs Antrieb ausschaltbar.
- \*\*\* ) Bereifung: Auf Wunsch 14.00-24, 10 oder 12 Ply; 13.00-24, 12 Ply.
- §) Scheinwerferhöhe: 1'840 mm; technisch bedingt.

+ ) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 3'750 mm.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis Seite 4 einzutragen)

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln.
- Schutzvorrichtung mit gelb-schwarz Markierung auf Ladeschaufel.

Ort und Datum der Typenprüfung Wallisellen, 3.3.66

Die Typenprüfungskommission