

| | | | |
|--------------------|-------------|----------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| Arbeitskarren | I M T | HE 350 G | CH 5436 01 |

Hersteller I M T, Industria Movimento Terra S.r.l., I-20070 Guardamiglio / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "HE 350 G"
vor Fahrgestellnummer
 Herstellerplakette rechts seitlich unten in Kabine
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Längsträger, nach Vorderachse
 Motorkennzeichen "1053/P" vor Motornummer, hinten auf Block unterhalb Einspritzpumpe (in Fahrtrichtung gesehen)
 Hauptimporteur GEBR. FISCHER, Baumaschinen, 5053 Staffelbach
 Geprüftes Fahrzeug OAA0005B

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe hydrostatischer Antrieb
 Anzahl Gänge 2 Stufen Achsantrieb Allrad
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Scheiben im Ölbad,
mit hydr. Unterstützung, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse hydr. betätigter Federspeicher, abstufbar,
Scheibe, auf Kardan, Notlösung durch Hydrospeicher
 und) mech. Lösevorrichtung = Bolzen an Gestänge
 Feststellbremse
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor
 Marke SAME Typ 1053/P
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 105 Hub 120
 Hubraum 3116 Steuer-PS 15,87
 Leistungs-kW 44 bei U/min 2200
 Lärm-Standmessung 71,0 dB/A bei U/min 1650
 Schalldämpfer 1 Topf, 905 x Ø 130 *)
 Abgasprüfung Bacharach 2,0
 Entstörung -

Karosserie Bagger
 Anzahl Türen 1 Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten v - h -
 Unterlegkeil 1/ 380x250x180 Rückspiegel ++) links und rechts
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 1 v - M - h -
 Masse innen aussen
 Länge - 4750 Achsabstand 1900
 Breite - 2140 Doppelachse v - h -
 Höhe - 3680 Spurweite v 1740 h 1740
 Ueberhang v - 1910 Spurweite v - h -
h - 940 h -
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile 2550 Spurbereich l 10200 r 10100

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 2940 3860 6800 +)
 Nutzlast -
 Gesamtgewicht -
 Fabrikgarantie - 10520
 Reifengröße 15.5/55 R 18 15.5/55 R 18
 Ply / bar 14 / 3,5 14 / 3,5
 Tragkraft 4980 4980
 für V max 25 25
 Felgen 11 . 18 11 . 18
 mech. Getriebe autom. Getriebe
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Garantierte Dachlast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 20,0 km/h
 gemessen 20,5 km/h bei U/min 2300 Motor - Zapfwelle

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung | §) |
| Fernlichter | CR (E) |
| Abblendlichter | CR (E) |
| Standlichter | A (E) in CR |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v _____ vs 4 (E) h 2a (E) |
| Rückstrahler | v _____ s _____ h I (E) |
| Markierlichter | v ULO CH 1 0503 01 s _____ h _____ |
| Nebelschlusslichter | |
| Zusätzliche Lichter | 1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | |
| Scheibenwischer | 2/ Blatt ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | 1/ Marelli T 12 EE / CH 5 1801 01 oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|---------------|-------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Arbeitskarren | | |
| Marke und Typ | I M T | HE 350 G | |
| Typenscheinnummer | CH | 5 4 3 6 0 1 | |
| Karosserie | Bagger | | |
| Plätze | total 1 | vorn _____ | |
| Leergewicht | 6800 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | ---- | Steuer-PS | 15,87 |
| Gesamtgewicht | | Hubraum | 3116 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Lärmdämpfung : Motorraum vorne, unten und hinten sowie Gebläseraum der Hydraulikölkühlung vorne und rechts mit schalldämmendem Material ausgekleidet
- +) Leergewicht : mit Planierschild vorn und Standardkübel 800 mm Breite
- ++) 12m-Sichtkreis : 1 zusätzlicher Spiegel rechts erforderlich
- §) Ausrüstung : Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich techn. bedingt.

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube und deren Gestänge
- 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, rechts nach vorne gerichtet
- 137 - Markierung folgender Fz.-Teile erforderlich: Schutzvorrichtung gem. Code 138, Löffelarm beidseitig (bei Ausführung ohne Planierschild = Markiertafel vorn am Löffelarm)
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fz.-Teile erforderlich: vorn über Schürfkante des Planierschildes
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
- 141 - Sicherung folgender Fz.-Teile erforderlich: Oberwagen mit Bolzen, Planierschild mit Strebe (bei Ausführung ohne Planierschild = Auslegerarm mit Strebe 530 mm, Löffelarm mit Strebe 500 mm). (Bei der Ausführung mit Planierschild wird der Löffel auf das Schild abgesenkt und ist somit gesichert).