

Art des Fahrzeuges +) (Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke E U C L I D	Typ EUC 72-20 Ladeschaufel	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 4 3 7
Merkmale "EUC 72-20" links auf Motorhaube.- "7220" vor Serial-Nr. auf Hersteller-Plakette links Mitte auf Lenksupport				
Hersteller des Fahrgestells		EUCLID Division of GM, Hudson (USA)- Importeur Kellmobil AG, Wallisellen	Betriebsstoff	Diesel
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, Mitte auf Lenksupport + auf Plakette (Serial-Nr.) durch Importeur		
Motor-Nr. eingeschlagen		links, über Verdichter eingeschlagen		
Motor-Typ		4-71/4090 - Reihenmotor, stehend		
Lage des Motors		hinten Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	4'650 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	2	Getriebeart hydraulisch *)		Länge 6'251
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)		Breite 2'438
Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang 6,3	Spur V. 2'083	Höhe 2'300
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20 *)	Spur H. 1'980	Radstand 2'514
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre hinten autom, Wendekreis 12,0/11,80		Überhang H. 1'500
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, mit Druckluft-Unterstützung, auf alle 4 Räder				
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswelle				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	4'700	6'800	11'500	Dimension 17.50-25
Nutzlast			-	Pneu-Tragk. 8'000
Gesamtgew.			11'500	12 Ply
Fabrikgarant.				12 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2
Lenkung: Lage		Mitte- hydraul. Knicklenkung		Motor-Marke GM
Bohrung		107,95		Hub 127
Karosserie-Form		Ladeschaufel		
Zahl der Plätze: Total		1 (vorn Mitte hinten )		Stehplätze
				Brems-PS 156 SAE
				Steuer-PS 23,68
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitenl.
				Überhang H.

\*\*)

\*\*\*)

§)			
Fernlicht	2/ HASSIA K 11045	Fahrerichtungsanzeiger 2/	Blinker beidseitig
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch		Führerstand (orange)
Standlichter	2/- auf Ladeschaufel ULO K 11613		JOKUM K 12608
Nebellampe		Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/ ULO	K 11485	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 78 dB
Rückstrahler	2/ separat	K 11248	Rückblickspiegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ separat mit Kontrollampe		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	86	dB bei 2'300 U/min	

**Bemerkungen und Ausnahmen**

- \* ) Getriebeart:                   Hydraulischer Drehmomentwandler ALLISON CRT 3331-1.  
Keine mechanische Verriegelung; 2 Unterlegekeile vorhanden.
- Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h (hydraulische Lenkung)  
3. Gang gesperrt mit Hülse auf Schaltgestänge (Hülse plombiert).
- \*\* ) Antrieb:                     Hinterachse ausschaltbar.
- \*\*\* ) Bereifung:                 Auf Wunsch 14.00-24, 12 Ply; 16.00-24, 12 Ply.
- § ) Scheinwerferhöhe:         1'950 mm; technisch bedingt.

- + ) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 3'900 mm.  
Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis Seite 4 einzutragen)  
- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln.  
- Schutzvorrichtung mit gelb-schwarz Markierung auf Ladeschaufel.

Ort und Datum der Typenprüfung   Wallisellen, 3.3.66.

Die Typenprüfungskommission