

Fahrzeugart 54) Arbeitsmaschine (Fahrgestell)	Fabrikmarke I V E C O	Typ 1 4 0 - 2 5 A	Typenschein-Nummer CH 5 4 3 7 0 2
---	---------------------------------	-----------------------------	---

Hersteller	IVECO MAGIRUS AG., Schillerstrasse 2, D-7900 Ulm		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"140.25 A"	
	Fahrgestellnummer	"WJMA1JJOM04....."	
Herstellerplakette	rechts, im Einstieg		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse		
Motorzeichen	"F8L 413F" hinten, oben auf Motorblock (Plakette) (Motorabdeckung in Kabine anheben)		
Importeur	IVECO (SCHWEIZ) AG., Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten		

Fahrgestell		Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	<u>2 / 6</u>	Marke	<u>DEUTZ</u>	Typ <u>F8L 413F</u>
Federung	<u>v+h= Blattfedern; v= Stossdämpfer</u>	Bauart	<u>V</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>mech. Kugelmutter, mit hydr. Lenkhilfe</u>	Treibstoff	<u>Diesel</u>	Lage <u>vorn</u>
Achsantrieb	<u>auf Hinterräder</u>	Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder <u>8</u>
Betriebsbremse	<u>Druckluft, 2-Kreis, Trommeln, wirkend auf alle Räder</u>	Bohrung	<u>125,0</u>	Hub <u>130,0</u>
		Hubraum	<u>12756</u>	Steuer-PS <u>64,97</u>
Hilfsbremse *)	<u>Federspeicher, abstufbar, Trommeln, wirkend auf Hinterräder</u>	Leistung kW	<u>188 (DIN)</u>	bei /min <u>2500</u>
Feststellbremse *)	<u>wie Hilfsbremse</u>	Md-max. Nm	<u>817</u>	bei /min <u>1400-1600</u>
Dauerbremse	<u>Staudruck, nicht abstufbar</u>	Schalldämpfer	<u>1 Topf = 1000 x Ø 250 mm</u>	
2-Kreis-Kontrolle	<u>Doppelmanometer + Kontrolllampe</u>			

Karosserie/Ausrüstung	<u>Drehleiter (Feuerwehreinsatzfahrzeug / §)</u>		Gewichte	vorn	hinten	Total	§)
Anzahl Türen	<u>2 oder 4</u>		Leergewicht	<u>je nach Aufbau und Ausrüstung</u>			
Sicherheitsgurten	vorn <u>-</u>	hinten <u>-</u>	Gewichtsverteilung				
Unterlegkeil	<u>1/ 380x170x200</u>	Rückspiegel	<u>links / rechts</u>				
Diebstahlsicherung	<u>-</u>		Fabrikgarantie	<u>5500</u>	<u>10000</u>	<u>15000</u>	
Treibstofftank	<u>1/ Stahl, 150 Liter</u>		Reifengrösse	<u>9.00 R 20</u>	<u>9.00 R 20</u>		<u>+</u>
Warnvorrichtung	<u>1/ BOSCH CH 5 0301 07 §) oder andere homologierte</u>		Ply/bar	<u>14 / 7,25</u>	<u>14 / 7,25</u>		
Anzahl Plätze	§) <u>τ 2 - 7</u>	v <u>2 oder 3</u>	Tragkraft	<u>5500</u>	<u>10120</u>		
		§) <u>M_____ h_____</u>	für Vmax	<u>105</u>	<u>105</u>		
Masse	§) innen	aussen	Felgen	<u>7.00 - 20 Stahl</u>			
Länge	<u>_____</u>	<u>9600</u>	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			<u>1500 / 1500</u>	
Breite	<u>_____</u>	<u>2500</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht				
Höhe	<u>_____</u>	<u>3350</u>	Geprüfte Anhängelast				
Überhang vorn	<u>_____</u>	<u>2550</u>	Garantierte Dachlast				
Überhang hinten	<u>_____</u>	<u>2450</u>	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>74 - 95 km/h</u>	
Bodenfreiheit	leer	beladen	gemessen _____ km/h bei /min _____ Motor _____ Zapfwelle				

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A /min		Fahrzeugart	Arbeitsmaschine	
a4, ALLISON MT 644	5,07-6,25	85,0	80,0 1875	ab)	Marke und Typ	IVECO 140 - 25 A	
<u>Emissionswerte 1.10.86 erfüllt</u>					Typenschein-Nr. CH	5437 02	
					Karosserie	Drehleiter	
F	G	H	J	R	Plätze §) Total	2 - 7	vorn 2 oder 3
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	nach Waagschein	Treibstoff D
b= bei /min	k= 1,02 bei 2500 /min	k= 0,65 bei 2225 /min			Nutzlast	-	Hubraum 12756
b= bei /min	k= 0,62 bei 1950 /min	k= 0,68 bei 1674 /min			Gesamtgewicht	nach Waagschein	Steuer-PS 64,97
b= bei /min	k= 0,71 bei 1400 /min	k= 1,27 bei 1125 /min					
O	O+P						
S Bacharach = 2,0	Einspritzpumpe BOSCH						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Federspeicher : Betriebsdruck und Notlösung aus 4-Kreis-Schutzventil;
mech. Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder, oder lösen des Bremsgestänges oder Schlagvorrichtung auf Zylinder (mit Hammer)
- + Reifenvarianten : 10.00 R 20 14 PR Tragkraft/Achse v = 5830 (6,75) / h = 10690 (6,75) Vmax. 105 km/h
10 R 22,5 14 PR 5500 (7,25) 10120 (7,25) 105 km/h) Felgen:
11 R 22,5 16 PR 6600 (8,00) 11990 (8,00) 105 km/h) 6,75 x 22,5 Stahl
- §) Ausrüstung : Wechselklanghorn = STEBEL CH 5 0402 03
2/ Blaulichter v = HELLA CH 1 1290 05
- §) Masse, Gewichte, Anzahl Plätze und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 107 - 2 Blaulichter und Wechselklanghorn bewilligt;
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken/einzufahren und wirksam zu sichern (automatisch gesichert).

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 16.10.85 (Adm.) Ad

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle