

Art des Fahrzeuges +) Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke E U C L I D	Typ EUC 72-30 Ladeschaufel	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 4 3 9
Merkmale "EUC 72-30" rechts auf Motorhaube,- "7230" vor Serial-Nr. auf Hersteller-Plakette, links Mitte auf Lenksupport				
Hersteller des Fahrgestells		EUCLID Division of GM, Hudson (USA)-Importeur Kellmobil AG, Wallisellen	Betriebsstoff	Diesel
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		links, Mitte auf Lenksupport + auf Plakette (Serial-Nr.) durch Importeur	Anzahl Zyl.	4
Motor-Nr. eingeschlagen		links, über Verdichter	eingeschlagen	
Motor-Typ		4-71/4090 - Reihenmotor, stehend		
Lage des Motors		hinten Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	4'650 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	2	Getriebeart	hydraulisch *)	Länge
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3 *)	Breite
** Antrieb	Allrad	Geschw. 1. Gang	5,5	Spur V.
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 *)	Spur H.
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre hinten autom. Wendekreis 12,20/12,10		Höhe
Betriebsbremse		hydraulisch, Innenbacken, mit Druckluft-Unterstützung, auf alle Räder		
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, auf Antriebswelle		
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	6'300	8'200	14'500	Dimension
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.
Gesamtgew.			14'500	
Fabrikgarant.				12 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		Anzahl Türen		Innenmasse in mm
Lenkung: Lage		Mitte - hydraul. Knicklenkung		Länge
Bohrung		107,95		Breite
Karosserie-Form		Ladeschaufel		Höhe
Zahl der Plätze: Total		1 (vorn Mitte hinten)		Höhe seitenl.
				Überhang H.
				Brems-PS
				156 SAE
				Steuer-PS
				23,68
				Stehplätze

§)	Fernlicht	2/ HASSIA K 11045	Fahrleistungsanzeiger	2/ Blinker	(orange)
	Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch		JOKUM K 12608	
	Standlichter	2/ auf Ladeschaufel ULO K 11613		beidseitig	Führerstand
	Nebellampe			Scheibenwischer	
	Schlusslicht	2/ ULO	K 11485	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 78 dB
	Rückstrahler	2/ separat	K 11284	Rückblickspiegel	
	Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser	
	Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile	
	Rückfahrlicht	2/ separat gekuppelt, mit Kontrolllampe			
	Elektr. Anlage	24	Volt		
	Lärmmessung	90	dB bei 2'350 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Hydraulischer Drehmomentwandler ALLISON CRT 3630.
Keine mechanische Verriegelung; 2 Unterlegekeile vorhanden.
- Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h (hydraulische Lenkung)
3. Gang gesperrt mit Hülse auf Schaltgestänge (Hülse plombiert).
- **) Antrieb: Hinterachse ausschaltbar.
- ***) Bereifung: Auf Wunsch 16.00-24, 12 Ply oder 16 Ply; 18.00-25, 12 Ply.
- §) Scheinwerferhöhe: 1'900 mm; technisch bedingt.

- +) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 4'300 mm
Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis Seite 4 einzutragen)
- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln.
- Schutzvorrichtung mit gelb-schwarz Markierung auf Ladeschaufel.

Ort und Datum der Typenprüfung wallisellen, 3.3.66

Die Typenprüfungskommission