

Art des Fahrzeuges *) Warentransport- anhänger	Fabrikmarke E R K A	Typ V a c a n c e s	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 4 4 0			
Merkmale "VACANCES" auf Hersteller-Plakette. rechts vorn angeklebt **)							
Betriebsstoff			Anzahl Zyl.				
Hersteller des Fahrgestells ERKA, La Ferté s.Jouarre (F) - Importeur BLEEKER & Cie, Orbe (VD)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, rechts, seitlich auf Deichsel + auf Hersteller-Plakette ***)							
Motor-Nr. eingeschlagen							
Motor-Typ							
Lage des Motors		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte		Getriebeart		Länge 1'650			
Kühlung		Anzahl Vorwärtsgänge		Breite 1'480			
Antrieb		Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'260	Höhe 830			
Anzahl Achsen	1	Geschw. dir. Gang	Spur H.	Radstand +)			
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis	Überhang H. 625			
Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	5	65	70	Dimension.	3,50-8		Länge 1'100
Nutzlast	5	190	195	Pneu-Tragk.	420		Breite 1'000
Gesamtgew.	10	255	265		2 Ply		Höhe -
Fabrikgarant.	-	-	265				Höhe seitenl. 420
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H. 530	
Lenkung: Lage			Motor-Marke			Brems-PS	
Bohrung			Hub			Steuer-PS	
Karosserie-Form Brücke mit Seitenladen und Blache (zusammenlegbarer Anhänger)							
Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

§)

Fernlicht		Fahrleistungsanzeiger 2/ Blinker
Abblendlicht		H= neben Schluss- + Stoplichter 15 W (rot)
	2/ Rückstrahler, rund, weiss	
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ neben Stoplichter, kombiniert	Warnvorrichtung
Rückstrahler	2/ dreieckig, 15 cm Seitenlänge	Rückblickspegel
Stoplicht	2/ neben Schlusslichter, komb.	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 oder 12 Volt	
Lärmmessung	dB bei	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Anhänger für leichte Motorwagen.
- **) Einachsanhänger, 2 Räder mit Einzelaufhängung; Aufhängung durch 3 übereinander gestellte Gummiringe.- Kotflügel vorhanden.- Kugelkupplung \varnothing 34 oder 50 mm mit Sicherung.- Versenkbare Abstellstütze ohne Rad.
- ***) Chassis-Nr. : Vom Hersteller oder vom Importeur auf Deichsel eingeschlagen.
- +) Deichsellänge = 1'020 mm.
- §) Schluss- und Stoplichtgehäuse : Die Blechtrennwand zwischen Schluss- und Stoplichtern muss entfernt werden und die Stoplichter mit 15 Watt Birnen versehen werden.

Ort und Datum der Typenprüfung

Lausanne, 8.3.66

Die Typenprüfungskommission