

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Arbeitskarren	J A C O B S E N	Turf King Deluxe 84 / 67705	CH 5440 11

Hersteller JACOBSEN MANUFACTURING COMPANY, Racine, Wisconsin (USA)
 Erkennungsmerkmale "67705" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette oben auf Sitzhalterung
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Fahrgestell, neben Lenksäule (vom Importeur eingeschlagen)
 Motorkennzeichen "K 321" vorn, oben auf Motorblock, über Anlasser (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur OTTO RICHEL AG, Rasenpflegemaschinen, 5401 Baden
 Geprüftes Fahrzeug 67705.1601 Unveränderliche Zeichen im Typencode 67705

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch auf Hinterräder wirkend
 Getriebe Hydrostat (reversierbar)
 Anzahl Gänge stufenlos Achsantrieb auf Vorderräder
 Betriebsbremse hydrostatischer Antrieb

Hilfsbremse mechanisch, Aussenband auf Vorgelegewelle

Feststellbremse wie Hilfsbremse, Klinke
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke	<u>KOHLER</u>	Typ	<u>K 321</u>
Bauart	<u>Monoblock</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>1</u>
Bohrung	<u>88,9</u>	Hub	<u>82,55</u>
Hubraum	<u>513</u>	Steuer-PS	<u>2,61</u>
Leistungs-PS	<u>10,3 kW</u> (14 SAE-net)	bei U/min	<u>3600</u>
Lärm Nahfeld=	<u>91</u> dB/A	bei U/min	<u>2700</u> x)
Schalldämpfer	<u>1 Topf 230 x ϕ 125 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>CO 2,0 % bei 900 U/min</u>		
Entstörung	<u>BAV, Anhang B, Ziff. 3 + 4 = A oder C</u>		

Karosserie Rasenmäher

Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel ---
 Unterlegkeil 1/220x90x100 mm Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---

Masse

	innen	aussen		
Länge		<u>1900</u>	Achsabstand	<u>1050</u> /
Breite		<u>1730</u>	Doppelachse	v <u>---</u> h <u>---</u>
Höhe		<u>1080</u>	Spurweite	v <u>555</u> h <u>630</u>
Ueberhang	s <u>---</u>		Spurweite	v <u>---</u> h <u>---</u>
	v <u>---</u>	<u>530</u>		h <u>---</u>
	h <u>---</u>	<u>320</u>	Spurkreis	l <u>3540</u> r <u>3770</u>

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>400</u>	<u>100</u>	<u>500</u>
Nutzlast			<u>---</u>
Gesamtgewicht			<u>500</u>
Fabrikgarantie			<u>704</u>
Reifengrösse	<u>4.80 - 8</u>	<u>13x5.00-6</u>	(Varianten
Pty / bar	<u>2 / 1,4</u>	<u>2 / 2,1</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>680</u>	<u>180</u>	
für V max	<u>12</u> km/h	<u>12</u> km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>12</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>13,5</u> km/h

bei 3600 U/min am Motor

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung

Fernlichter

Abblendlichter HELLA K 11095

Standlichter HELLA K 11095

Schlusslichter R (E)

Bremslichter ---

Richtungsblinker v HELLA K 12716 s _____ h HELLA K 12716

Rückstrahler v _____ s _____ h I (E)

Markierlichter v _____ s _____ h _____

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung _____

Scheibenwischer _____ mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen HELLA CH 5 0201 04 002 526
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges **Arbeitskarren**

Marke und Typ **J A C O B S E N Turf King Deluxe 84**

Typenscheinnummer CH **5440 11**

Karosserie **Rasenmäher**

Plätze total **1** vorn _____

Leergewicht **500** Treibstoff **B**

Nutzlast **---** Steuer-PS **2,61**

Gesamtgewicht **500** Hubraum **513**

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt= 13,5 km/h, 79,5 dB/A

Eintrag im Fahrzeugausweis:

137/138 - gelb/schwarz markierte Schutzvorrichtungen über den äusseren Mähspindeln erforderlich.
141 - äussere Mähspindeln müssen hochgeklappt und gesichert sein.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 9.3.78.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung