

Fernlicht	2/ C A V	§)	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo		V= beidseitig Kabinendach (orange)
Standlichter	2/ auf Träger a. Ladeschaufel K 11613		H= oberhalb Schlusslichter (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ C W B		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 86 dB
Rückstrahler	2/ separat	∅ 70	Rückblickspiegel 1/ in Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links kombiniert		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ brennen mit 2 Arbeitslampen zusammen, Kontrolllampe vorhanden.		
Elektr. Anlage	24	Volt	
Lärmmessung	87	dB bei 2'300 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Wird auch in Belgien hergestellt: La Brugeoise et Nivelles SA, St. Michel-lez-Bruges (B)

**) Getriebeart: Drehmomentwandler mit 4-Gang Wendegetriebe CLARK.

Geschwindigkeit: Wegen Fahreigenschaften auf 30 km/h begrenzt.

Kotschutzlappen hinter Hinterräder.

§) Scheinwerferhöhe = 2'080 mm; technisch bedingt.

+) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 3'500 mm.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis Seite 4 einzutragen).

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.

- Schutzvorrichtung mit gelb-schwarz Markierung auf Ladeschaufel.

- Geschwindigkeitstafel 30 km/h.

Ort und Datum der Typenprüfung Wallisellen, 4.3.66.

Die Typenprüfungskommission