| Fahrzeugart | Marke | Typ | Modell-jahr | Typenschein Nr. |
|---|---|---|---|---|
| Motorfahrrad | VELOSOLEX | S 3300 oder S 3800 | 1966 | 5443-B |

Erkennungsmerkmale: "S 3300" oder "S 3800" oben auf Scheinwerfergehäuse. -"F" hinter und "TS 5443 B" unter Rahmen-Nummer

Gültig ab Rahmen Nr. 3'800'001 Motor Nr. 3'800'001

Hersteller des Rahmens: S.I.N.F.A.C. Velosolex, Courbevoie (F) - Importeur FRANZ AG, Zürich

Hersteller des Motors: S.I.N.F.A.C. Velosolex, Courbevoie (F)

Rahmen Nr. befindet sich: links, hinter Steuerrohr

Motor Nr. befindet sich: hinten, auf Kurbelgehäuse, auf Befestigungsflansch

**Motor:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marke | VELOSOLEX | Typ | S 3300 od. S 3800 | Lage | über Vorderrad |
| Zylinderzahl | 1 | Takte | 2 | Kühlung | Luft |
| Zyl. Bohrung | 39,5 mm | Kolbenhub | 40 mm | Hubraum | 49 ccm |
| Nutzleistung | 0,78 PS | bei Drehzahl | 2'500-2'800 U/min. | Triebstoff | Benzin |

**Bauart:**

Rahmen: gepresstes Stahlblech, offen (ohne Federung)

Lenkstange vertikal verstellbar: ca. 100 mm Sattel vertikal verstellbar: ca. 100 mm

Bremse: V. Rad: mechanisch, Felgenbremse, Kabelzug, Griff rechts

Bremse: H. Rad: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff links

Räder: vorne: Drahtfelge hinten: Drahtfelge

Bereifung: vorne: 1.75 - 19 Typ Y Pneutragkraft: 100 kg

" hinten: 1.75 - 19 Typ Y " 100 kg

Tretvorrichtung: separat (3,95 m) Länge der Kurbelarme: 150 mm

Getriebe: - Anzahl Gänge: 1

Kupplung: automatisch (Fliehkraftkupplung)

Kraftübertragung: auf Vorderrad, durch Antriebsrolle Ø 42 mm

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewichte in kg | Leergewicht | 30 | Masse in mm | Länge | 1'620 |
| | Nutzlast | 130 | | Breite über Lenkstange | 580 |
| | Gesamtgewicht | 160 | | Angetr. Rad Durchmesser | 586 |
| | Fabrikgarantie | 160 | | Höhe | 990 |
| | Pneutragkraft | 200 | | Radstand | 1'000 |

Ausrüstung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beleuchtung vorne | CIBIE 10 x 6 cm | Abblendvorrichtung | - |
| Schlusslicht | elektrisch | Stromquelle | Schwungradmagnet |
| Rückstrahler | separat | Grösse | 15,7 cm' |
| Warnvorrichtung | Fahrradglocke | Vergaser | SOLEX 6,5 LI |
| Zollblei | am Rahmen | Tankinhalt: | 1,4 Liter |
| Auspuffvorrichtung | runder flacher Topf, am Auspuffrohrende Ø 130 mm | | |
| Ansauggeräuschdämpfer | Verschalung über Zylinderkopf mit Filter | | |

Diebstahlsicherung vorhanden

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 30 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 67 dB gemessen bei 30 Km/Std 3'750 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

Als Motorfahrrad anerkannt gemäss Schreiben der eidg. Polizeiabteilung vom 1.4.66.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 8.3.66 / Zürich, 4.8.66 / Bern, 16.8.66