

+)		Art des Fahrzeuges Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke M I C H I G A N	Typ Model 35 AWS - Serie II Ladeschaufel	Modell- jahr 1966	Typenschein Nr. 5 4 4 4			
Merkmale "Model 35 AWS" auf Hersteller-Plakette in Kabine links + beidseitig vor Kabine									
					Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells *) Clark Equipment AG, Camberley (GB)-Importeur Ch. Keller, Wallisellen									
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn auf Traverse									
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorn auf Zylinderblock bei Lichtmaschine									
Motor-Typ 4.236									
Lage des Motors hinten Motorbremse									
Zyl.-Inhalt 3'862 cm³ Anhängerbremse									
Takte 4 Getriebeart automatisch **)									
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4									
Antrieb Allrad Geschw. 1. Gang Spur V. 1'700									
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 30 **) Spur H. 1'700									
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 7,50									
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder									
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, auf Kardanwelle									
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer		2'140	2'710	4'850	Dimension	13.00-24	13.00-24	15.5-25	Länge
Nutzlast				-	Pneu-Tragk.	4'830	4'830		Breite
Gesamtgew.				4'850		8 Ply		12 Ply	Höhe
Fabrikgarant.									Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				[Unterstütz.	Anzahl Türen	2 (Kabine)			Überhang H.
+)		Lenkung: Lage Allrad-od. V¹Radlenkung-m.hydr.			Motor-Marke	PERKINS		Brems-PS	68 SAE
		Bohrung 98,423			Hub	127		Steuer-PS	19,67
		Karosserie-Form Ladeschaufel							
		Zahl der Plätze: Total 1			(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ C A V	§)	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo		V= beidseitig Kabinendach	(orange)
Standlichter	2/ auf Träger a. Ladeschaufel	K 11613	H= oberhalb Schlusslichter	(orange)
Nebellampe			Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ C W B		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)= 72 dB
Rückstrahler	2/ separat	∅ 70	Rückblickspiegel	1/ in Kabine
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links kombiniert		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	84	dB bei	2'200 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Wird auch in Belgien hergestellt: La Brugeoise et Nivelles SA, St. Michel-lez-Bruges (B).
- **) Getriebeart: Drehmomentwandler mit 4-Gang Wendegetriebe CLARK.
Geschwindigkeit: Auf 30 km/h begrenzt wegen Fahreigenschaften.
Vollgasbegrenzungsschraube gesichert und plombiert.
Kotschützer hinter Hinterräder.
- §) Scheinwerferhöhe = 1'860 mm; technisch bedingt.
- +) Distanz ab Lenkrad nach vorn = 3'200 mm.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis Seite 4 einzutragen)

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorn.
- Schutzvorrichtung mit gelb-schwarz Markierung auf Ladeschaufel.
- Lenkung nur auf Vorderräder wirkend.
- Geschwindigkeitstafel 30 km/h.

Ort und Datum der Typenprüfung

Wallisellen, 4.3.66.

Die Typenprüfungskommission