

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein			
Motor-Dreirad	INNOCENTI LAMBRO		550 - 200 M 42/2 Brücke		jahr	Nr.			
Merkmale "LAMBRO 550" Mitte Frontwand. - "M 42/2" vor Rahmen- und Motor-Nummern					1966	5 4 4 5 - A			
			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	1			
Hersteller des Fahrgestells	INNOCENTI, Milano (I) - Importeur CILO SA, Lausanne								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	unter Sitz, oben auf Zentralrohr, unter Ventilator								
Motor-Nr. eingeschlagen	oben auf Motorblock, bei Kupplungshebel								
Motor-Typ	M 42/2 - Waagrechter Block, Vergaser Dell'Orto SH-1/20								
Lage des Motors	Mitte Motorbremse								
Zyl.-Inhalt	198 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm			
Takte	2	Getriebeart mechanisch				Länge	3'100		
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 4				Breite	1'510		
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	14	Spur V.		Höhe	1'670		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dlr. Gang	62	Spur H. 1'220		Radstand	1'970		
Anzahl Reifen	3	Differentialsperr		Wendekreis 5,50/5,40		Überhang H.	765		
Betriebsbremse hydraulisch, Innenbacken, auf beide HR + mech. Innenbacken, Kabel, auf das VR									
2. Bremse		mechanisch, Innenbacken, auf das VR. - Stellbremse, mech. Kabel, auf beide HR							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	150	245	395	Dimension	4.50-10	4.50-10	Länge	1'700	
Nutzlast	180	360	540	Pneu-Tragk.	385	770	Breite	1'480	
Gesamtgew.	330	605	935		6 Ply	6 Ply	Höhe	-	
Fabrikgarant.	385	770	935				Pirelli	Höhe seitl.	275
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2	Überhang H.		700
Lenkung: Lage Mitte - Lenker			Motor-Marke		LAMBRETTA	Brems-PS			9,2 IGM
Bohrung		66	Hub		58	Steuer-PS			1,01
Karosserie-Form		Brücke mit Seitenladen							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze		

§)			6/ Blinker mit Kontrolllampe
Fernlicht	2/ CARELLO NL IGM 3751 LA	Fahrrichtungsanzeiger	V = kombiniert mit Standl. (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, symmetrisch	seitlich auf Standlichtgehäuse	(orange)
Standlichter	2/ separat, über Scheinwerfer	H = in Schlusslichtgehäuse	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	1/ elektrisch
Schlusslicht	2/ zwischen Blinker u. Stoplicht	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 98 dB
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	1/ aussen links
Stoplicht	2/ neben Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	78 dB bei 4'800 U/min +)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- §) Ausrüstung : Schlusslichter : Leuchtfläche zu klein; Original-Rückstrahler herausnehmen.
 Rückstrahler : Es werden 2 Separate durch den Importeur montiert (IGM 0566 C1)
- +) Lärmdämpfung : Ansaugeräuschkämpfer IGM 4126/S
 Auspufftopf IGM 4126/S.

Ort und Datum der Typenprüfung Lausanne, 8.3.66

Die Typenprüfungskommission