

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.) +)	Fabrikmarke JOHN DEERE	Typ JD 544-A	Typenschein-Nummer CH 5447 05
--------------------------------------	---------------------------	-----------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "JD 544-A" beidseitig auf Führerkabine.

"544 AA" auf Hersteller-Plakette, seitlich links oberhalb Hinterachse.

Fahrgestellnummer eingeschlagen unterhalb Hersteller-Plakette (vom Importeur eingeschlagen)
 Motorkennzeichen eingeschlagen "6329 DT.." seitlich, links auf Motorblock, angenietete Plakette
 Hersteller JOHN DEERE, Dubuque, Illinois (USA) Importeur TECTUR AG, Diessbach bei Biel

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>hydr.m.Druckmanometer</u>	Marke <u>JOHN DEERE</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>hydr.1-Kreis,Scheiben im Oelbad,wirkend auf</u>	Typ <u>6329 DT ..</u>
Hilfsbremse <u>)mech.,IB,Kardanwelle</u> [alle Räder	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>)wirkend auf alle Räder</u>	Bohrung <u>102</u> Hub <u>110</u>
Getriebeart <u>autom.m.hydr.Drehm.-Wandl.</u> Anz. Gänge <u>2 x 2</u>	Hubraum <u>5390</u> cm ³ Steuer-PS <u>27,45</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>30</u> km/h	Leist.-PS <u>98</u> (DIN) bei <u>2500</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Pneuladeschaufel</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u> <u>-</u>	Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2500</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>1</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>540 x ø 200</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1780</u> H <u>1780</u>
Spurkreis L <u>8,55</u> R <u>8,65</u>
Achsabstand <u>2405</u> / (/ /)
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>6000</u>
Breite <u>2350</u>
Höhe <u>3320</u>
Ueberhang V <u>2110</u>
H <u>1485</u>
S <u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>4080</u>		<u>5140</u>	<u>9220</u>
Nutzlast	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>4080</u>		<u>5140</u>	<u>9220</u>
Fabrik-Garantie	<u>4150</u>		<u>5150</u>	<u>9300</u>
Reifen-Dimens.	<u>17,5 - 25</u> (<u>12 PR</u>)			
Tragkraft p. Achse	<u>7600</u> (<u>2,5</u>)		<u>7600</u> (<u>2,5</u>)	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhangelast</u>			<u>kg</u>

Ab Lenkrad bis Ladeschaufel/V = 3550 +)