

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht BOSCH K11084+11090 Lichtlupe _____
 Abblendlicht dito Standlicht in Fern- Abblendl.
 Markierlicht V= SAW A 2080/2081 Nebellampen _____
 Warnvorrichtung HELLA 001 781 Lautstärke 100 (dB) Λ
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht S1 (E) Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel links, rechts Geschw. -Messer km/h + Tz
 Richtungsblinker Anordnung III
 Vorn -seitl. 4 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen: 2/hinten Kabine
 Unterlegekeil: 1/ 380x190x260
 Rauchmessung: 2,0 Bacharach

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Schw. Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ JOHN DEERE 400-ATypenschein-Nummer CH 5447 12Karosserieform Pneuladeschaufel mit
Schaufelbagger hintenPlätze: Total 1 (Vorn) _____Leergewicht 6450 Treibstoff DPS 18,5Nutzlast _____ Hubraum 3594Gesamtgew. 6450 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

DEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 104964L*) Art der Ausnahme: Abstand Lenkrad nach vorn = 3370 mmEintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Die vorgeschriebenen Lichter, Richtungsblinker und Rückstrahler müssen montiert sein
- 2 Seitenblickspiegel $> 300 \text{ cm}^2$ erforderlich
- Gelb/schwarz markierter Zahnschutz vorn und hinten erforderlich
- Bei Ueberführungsfahrten muss der hintere Baggerarm seitwärts eingeschwenkt sein

Ort und Datum der Prüfung

Diessbach, 25.6.73

Die Prüfungskommission

ck