

<b>Art des Fahrzeuges</b> Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *)	<b>Fabrikmarke</b> JOHN DEERE	<b>Typ</b> JD 410	<b>ZUSATZKARTE</b>	<b>Typenschein-Nummer</b> CH 5447 20
---	----------------------------------	----------------------	--------------------	---

<b>Hersteller</b>	JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, Mannheim (D)
<b>Erkennungsmerkmale</b>	"JD 410" auf Hersteller-Plakette. - "..... L" hinter Fahrgestellnummer.
<b>Herstellerplakette</b>	rechts auf Vorbau über Vorderachse.
<b>Fahrgestellnummer</b>	rechts auf Vorbau über Vorderachse bei Hersteller-Plakette.
<b>Motorkennzeichen</b>	"4219 DL - 09" rechts, seitlich auf Motorblock; angenietete Plakette.
<b>Hauptimporteur</b>	TECTUR AG., Baumaschinen, 3251 Diessbach bei Biel
<b>Geprüftes Fahrzeug</b>	225147 L <span style="margin-left: 100px;">Unveränderliche Zeichen im Typencode</span> JD 410 / ..... L

<b>Fahrgestell</b>			
<b>Anzahl Achsen</b>	2	<b>Anzahl Räder</b>	4
<b>Lenkung</b>	mechanisch	<b>Lenkhilfe</b>	hydraulisch
<b>Getriebe</b>	mechanisch synchron. + Reversiergetriebe hydr.		
<b>Anzahl Gänge</b>	4 x 2	<b>Achsantrieb</b>	HR **)
<b>Betriebsbremse</b>	hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben im Ölbad, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.		
<b>Hilfsbremse</b>	mechanisch, Aussenband, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR.		
<b>Feststellbremse</b>	dito, Hilfsbremse		
<b>Dauerbremse</b>	--		
<b>2-Kreis-Kontrolle</b>	--		

<b>Motor</b>			
<b>Marke</b>	JOHN DEERE	<b>Typ</b>	4219 DL - 09
<b>Bauart</b>	Reihe	<b>Takte</b>	4
<b>Treibstoff</b>	D	<b>Lage</b>	vorn
<b>Kühlung</b>	Wasser	<b>Anzahl Zylinder</b>	4
<b>Bohrung</b>	102	<b>Hub</b>	110
<b>Hubraum</b>	3594	<b>Steuer-PS</b>	18,30
<b>Leistungs-PS</b>	65 DIN	<b>bei U/min</b>	2500
<b>Lärm</b>	85	<b>dB/A bei U/min</b>	2500
<b>Schalldämpfer</b>	1 Topf 780 x 145 x 120 mm (Kamin)		
<b>Abgasprüfung</b>	BOSCH-SZ = 5,5 / Bacharach = 4,5		
<b>Entstörung</b>	--		

<b>Karosserie</b>	Pneuladeschaufel mit Heckbagger		
<b>Anzahl Türen</b>	2	<b>Geschw. Messer</b>	--
<b>Sicherheitsgurten</b>	--	<b>Rückspiegel</b>	links und rechts
<b>Unterlegkeil</b>	340x190x150 mm	<b>Zugvorrichtung</b>	--
<b>Diebstahlsicherung</b>	--		
<b>Anzahl Plätze</b>	t 1 v 1	M --	h --
<b>Masse</b>	Innen	aussen	
<b>Länge</b>	--	5830	<b>Achsabstand</b> 2100 / --
<b>Breite</b>	--	2400	<b>Doppelachse</b> v -- h --
<b>Höhe</b>	--	3500	<b>Spurweite</b> v 1450 h 1675
<b>Ueberhang</b>	s --	--	<b>Spurweite</b> v -- h --
	v --	2030	<b>h --</b>
	h --	1700	<b>Spurkreis</b> l 6900 r 7950
<b>Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile</b>	3800 *)		

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
<b>Leergewicht</b>	1850	5350	7200
<b>Nutzlast</b>	--	--	--
<b>Gesamtgewicht</b>	1850	5350	7200
<b>Fabrikgarantie</b>	2200	5900	7700
<b>Reifengröße</b>	11 L - 16	16.9 - 28	(Varianten
<b>Ply / bar</b>	10 / 3,0	12 / 2,5	vgl. Bemerkungen)
<b>Tragkraft</b>	2540	5720	
<b>für V max</b>	25 km/h	25 km/h	
<b>Garantierte Anhängelast gebremst</b>	--		
<b>Garantierte Anhängelast ungebremst</b>	--		
<b>Garantiertes Gesamtzuggewicht</b>	--		
<b>Geprüfte Anhängelast</b>	--		
<b>Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller</b>	25 km/h		
<b>Höchstgeschwindigkeit gemessen</b>	25 km/h		



Arbeitskarren  
(Ausnahme-Fz)

JOHN DEERE

JD 410

CH 5447 20

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 7. Februar 1978 in Frutigen - Br

Leistungs-PS : 63 DIN bei 2300 U/min

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 23,4 km/h, M8, 84,75 dB/A

Nahfeld : 98 dB/A bei 2425 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,5 (45 %)  
Beschleunigung Bacharach 4,0

Nachtrag vom 14.05.80 in Bern - Ad

Neuer Hauptimporteur: N O T Z AG., Abteilung Baumaschinen,  
Industrie Bernstrasse 24, 2555 Brügg b/Biel.