

Art des Fahrzeuges Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *)	Fabrikmarke JOHN DEERE	Typ 1 0 6 8 H	Typenschein-Nummer CH 5447 36
---	---------------------------	------------------	----------------------------------

Hersteller JOHN DEERE WERKE ZWEIBRÜCKEN, D-6660 Zweibrücken (D)

Erkennungsmerkmale  
auf Herstellerplakette "1068 H"  
nach Fahrgestellnummer "Z" (Zweibrücken)

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich an Plattform des Führerstandes

Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad

Motorkennzeichen "6359 TZ 03" oder "6359 TZ 003" Plakette, hinten Mitte am Block (in Fahrtrichtung)

Hauptimporteur MATRA-Zollikofen, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen

Geprüftes Fahrzeug 034887Z

Fahrgestell	Anzahl Achsen <u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>		Motor	6359 TZ 003	
Lenkung	<u>hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe; auf Hinterräder</u>		Marke	JOHN DEERE	
Getriebe	<u>mechanisch mit Variator</u>		Bauart	Reihe (Turbo)	
Anzahl Gänge	<u>4</u> Achsantrieb <u>auf Vorderräder</u>		Treibstoff	D	
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, Scheiben, auf Vorderräder, mit hydr. Unterstützung, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>		Kühlung	Wasser	
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Scheibe, auf Getriebewelle bzw. VR</u>		Bohrung	106,5	
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u>		Hubraum	5876	
Dauerbremse	<u>---</u>		Leistungs-kW	92 DIN	
2-Kreis-Kontrolle	<u>---</u>		Lärm-Standmessung	72	
			Schalldämpfer	1 Topf 600x300x180 mm "AZ-26097"	
			Abgasprüfung	Bacharach = 3,0	
			Entstörung	<u>---</u>	

Karosserie	<u>Hang-Mähdrescher auf Wunsch mit Kabine §)</u>			Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	<u>1 (wenn Kabine)</u>			Leergewicht	5090(5440)	2420(2520)	7510(7960)
Sicherheitsgurten	v	h	---	Nutzlast	<u>( ) = mit Kabine und Klimaanlage</u>		
Unterföckel	<u>1/400x300x220mm</u>			Gesamtgewicht	---	---	---
Diebstahlsicherung	<u>---</u>			Fabrikgarantie	6000	2860	8400
Anzahl Plätze	t	v	M	Reifengrösse	23.1/18-26	13.0/65-18	+)
Masse	innen	aussen		Ply / bar	10 / 1,5	12 / 2,5	
Länge	---	7400	Achsabstand	Tragkraft	7750	3620	
Breite	---	3300 +)	Doppelachse	für V max	25	25	
Höhe	(mit Kabine 4000)	3820	Spurweite	Felgen	DW 20-26	9 x 18	
Ueberhang	v	1671	Spurweite	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	---	/ 1400 kg	
	h	1690	Spurweite	Garantiertes Gesamtzuggewicht	---	---	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	l	1430	Spurkreis Ø	Geprüfte Anhängelast	---	---	
				Garantierte Stützlast	---	100	
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	19	---	km/h
				gemessen 20 km/h bei U/min 2650	Motor	---	Zapfweile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	WBC CH 1 0133 01
Bremslichter	WBC CH 1 0133 01
Richtungsblinker	v _____ V= s CH 1 080904 h WBC CH 1 0133 01
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2 = I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	2/ Gefahrenlichter BOSCH CH 1 2006
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ wenn Kabine (Defroster) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20011 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)		
Marke und Typ	JOHN DEERE 1 0 6 8 H		
Typenscheinnummer	CH	5447	36
Karosserie	Mähdrescher		
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	7510(7960)	Treibstoff	D.
Nutzlast	—	Steuer-PS	29,93
Gesamtgewicht	7510(7960)	Hubraum	5876

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* Art der Ausnahme : Breite.
- + Reifenvariante : V= 18.4 - 30, 10 PR, 5630 kg (1,8), V-max. 30 km/h; Felge : W 14 L-30; Breite = 3040 mm / Spur = 2555 mm.
- § Ausrüstung : Höhe der Abblend-, Standlichter und Blinker vorn seitlich technisch bedingt.  
Wenn mit Kabine ausgerüstet, Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
- 115 - Gelblicht erforderlich (2-Stück).
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken über Einzugsöffnung.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken über Einzugsöffnung.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Mähwerk.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochgezogene Einstiegstreppe, eingeschwenktes Entleerungsrohr, automatische Hangsteuerung muss ausgeschaltet werden.

Ort und Datum der Prüfung Zollikofen, 16.05.83.  
VoBe(BE)/PR

Ersetzt Typenschein vom 16.05.83  
28.08.87 - Motorkennzeichen jak

Eidg. Typenprüfstelle

6.2