

| | | | |
|---|-------------|------|--------------------|
| Fahrzeugart | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| 51) Landw. Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *) | JOHN DEERE | 1055 | CH 5447 37 |

| | |
|--------------------|--|
| Hersteller | JOHN DEERE WERKE ZWEIBRÜCKEN, D-6660 Zweibrücken (D) |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette "1055" Fahrgestellnummer ".....2" (Zweibrücken) |
| Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich an Plattform des Führerstandes |
| Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| Motorkennzeichen | "6359 DZ 03" oder "6359 DZ 003" Plakette, hinten Mitte am Block (in Fahrtrichtung) |
| Importeur | MATRA-ZOLLIKOFEN, Bernstrasse 160, 3052 Zollikofen |

| | | |
|----------------------|---------------|-----------------------|
| Fahrgestell | Motor | 6359 DZ 03 |
| Anzahl Achsen/Reifen | Marke | JOHN DEERE |
| Federung | Bauart | Reihe |
| Lenkung | Treibstoff | D |
| Achsantrieb | Kühlung | Wasser |
| Betriebsbremse | Bohrung | 106,5 |
| Hilfsbremse | Hubraum | 5876 |
| Feststellbremse | Leistung kW | 77 DIN |
| Dauerbremse | Md-max. Nm | 340 |
| 2-Kreis-Kontrolle | Entstörung | --- |
| | Schalldämpfer | 1 Topf 600 x Ø 160 mm |
| | | 6359 DZ 03 |
| | | 6359 DZ 03 |
| | | 4 |
| | | Mitte |
| | | 6 |
| | | 110 |
| | | 29,93 |
| | | 2500 |
| | | 1400 |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|--|--------------|-------|
| Karosserie/Ausrüstung | Mährescher, auf Wunsch mit Kabine §) | Gewichte | vorn | hinten | Total |
| Anzahl Türen | 1/wenn Kabine | Leergewicht | 5100 | 1400 | 6500 |
| Sicherheitsgurten | vorn --- hinten --- | Gewichtsverteilung | mit Schneidwerk, Breite 3500 mm; ohne Kabine | | |
| Unterlegkeil | 1/400x300x220mm | Rückspiegel | 2/beidseitig | | |
| Diebstahlsicherung | --- | Scheibenwisch. | 1/wenn Kabine | | |
| Treibstofftank | 1/ 175 lt. / Stahlblech | Fabrikgarantie | 6700 | 2300 | .8000 |
| Warnvorrichtung | HELLA el 20011 oder andere homologierte | Reifengröße | 18,4 - 30 AS | 10,5/80 - 18 | |
| | | Ply/bar | 10 / 2,2 | 6 / 3,0 | |
| | | Tragkraft | 6944 | 2860 | |
| | | für Vmax | 25 | 30 | |
| | | Felgen | DW 14 x 30 | 9 x 18 Stahl | |

| | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Anzahl Plätze | T 1 v _____ M _____ h _____ | | | |
| Masse | innen _____ aussen _____ | | | |
| Länge | _____ 8650 _____ | Achsabstand | _____ 3582 _____ | |
| Breite | _____ 3500 _____ | Doppelachse | v _____ h _____ | |
| Höhe | _____ 3650 _____ | Spurweite | v 2188 - 2308 | |
| Überhang vorn | _____ 3288 _____ | Spurweite | h 1698 - 1740 | |
| Überhang hinten | _____ 1780 _____ | Spurkreis Ø | l 11500 r 11700 | |
| Bodenfreiheit | leer _____ beladen _____ | | | |
| | Masse mit Schneidwerk, Breite 3500 mm, ohne Kabine | | | |
| | | Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | _____ | _____ |
| | | Garantiertes Gesamtzuggewicht | _____ | _____ |
| | | Geprüfte Anhängelast | _____ | _____ |
| | | Garantierte Dachlast | _____ | _____ |
| | | Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 20 | _____ km/h |
| | | gemessen _____ km/h bei min-1 | 2580 | Motor _____ Zapfwelle |

| Geräuschemissionen | Vorbeifahrt | | Standmessung | | Bemerkungen | Angaben für den Fahrzeugausweis | | | (Code) |
|--------------------------|----------------------|------|--------------|-------|-------------|---------------------------------|---|------------|--------|
| Getriebe | i-A | dB/A | dB/A | min-1 | | Fahrzeugart | Landw.Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug) *) | | |
| m4 | 36,06 | 81,0 | 72,5 | 1875 | aa) | Marke und Typ | JOHN DEERE 1055 | | |
| | | | | | | Typenschein-Nr. CH | 5447 37 | | |
| | | | | | | Karosserie | Mähdrescher | | |
| F | G | H | J | R | | Plätze | Total | 1 | vorn |
| Rauchemission BAV Anh. 3 | ECE-24 | | | | | Leergewicht | 6500 | Treibstoff | D |
| b = 1,40 bei 2375 min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | Nutzlast | Hubraum | 5876 |
| b = 2,40 bei 1750 min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | Gesamtgewicht | Steuer-PS | 29,93 |
| b = bei min-1 | k = | bei | min-1 | k = | bei | min-1 | | | |
| O | O+P | | | | | | | | |
| S Bacharach = 1,5 | Einspritzpumpe C A V | | | | | | | | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Art der Ausnahme : Breite.

+) Reifenvarianten : V= 23.1 - 26, 10 PR, 7788 kg (1,7), V-max. 20 km/h.
H= 13.0/65 - 18, 12 PR, 3620 kg (2,5), V-max. 25 km/h.

§) Ausrüstung : Höhe der Abblend- und Standlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich, technisch bedingt. Wenn mit Kabine ausgerüstet, Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

115 - Gelblicht erforderlich (nur wenn Breite über 3,0 m).

125 - Sonderbewilligung erforderlich.

136 - Führerausweis Kategorie "F" erforderlich.

137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Fahrzeugende und Beleuchtungsträger, Schneidewerkrückseite beidseitig, Schutzbalken über Einzugsöffnung oder Mähbalken.

138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schutzbalken über Einzugsöffnung oder Mähbalken.

139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Schneidewerk (wenn Breite über 3,5m).

141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: hochgezogene Einstiegstreppe, eingeschwenktes Entleerungsrohr, Absenksicherung an Schneidewerk.

✓ 167 - Wechselkarosserie:

Ort und Datum der Prüfung Zollikofen, 09.04.84.

Ho(BE)/FR

Ersetzt Typenschein vom 09.04.84

28.08.87 - Motorkernzeichen jak

Eidg. Typenprüfstelle