

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.								
Personenwagen	ALFA - ROMEO			10503		1966	5450								
Merkmale "Alfa Romeo" am Fahrzeug-Heck. - "Typo 10503" auf Hersteller-Plakette Mitte Spritzwand															
"AR 00536" vor Motor-Nr.			Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 4									
Hersteller des Fahrgestells		ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I) - Importeur Alfa Romeo, Lugano-Agno (TI)													
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		vorn, Mitte Spritzwand + auf Plakette													
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn, rechts auf Kurbelgehäuse													
Motor-Typ		AR 00536 - Reihenmotor, OHV													
Lage des Motors		vorn Motorbremse													
Zyl.-Inhalt		1'567cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm									
Takete		4		Getriebeart mech. vollsynchronisiert		Länge 4'250									
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5		Breite 1'630									
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 45		Spur V. 1'310		Höhe 1'290									
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 185		Spur H. 1'270									
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 10,00									
Betriebsbremse		hydraulisch, Scheiben													
2. Bremse		mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Hinterräder													
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
leer		550		440		990		Dimension		155 x 15		155 x 15		Länge	
Nutzlast		80		130		210		Pneu-Tragk.		880		880		Breite	
Gesamtgew.		630		570		1'200		Bereifung		Pirelli Cinturato S				Höhe	
Fabrikgarant.		720		770		1'490		Bereifung		Michelin XA				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Anzahl Türen		2				Überhang H. 125 SAE	
Lenkung: Lage				links				Motor-Marke		ALFA ROMEO				Brems-PS 109 DIN	
Bohrung				78				Hub		82				Steuer-PS 7,98	
Karosserie-Form		Cabriolet - eventuell mit Hardtop													
Zahl der Plätze: Total		2 + 1		(vorn 2		Mitte		hinten 1 )						Stehplätze	
		hinten nur Notsitz													

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	2/ CARELLO E3	Fahrleistungsanzeiger V = neben Standl.	(weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	seitlich auf Vorderkotflügel	(orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer	H = neben Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage	
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe§)	
Rückstrahler	2/ separat $\varnothing$ 50	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links	
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h + Tourenzähler	
Kontrollschildebeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	1/ rechts, separat §)		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	86 dB bei 6'000 U/min +)	- Warnvorrichtung = 96 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

+) Lärmdämpfung : 3 Auspufftöpfe AR IGM 2672 AS  
BS  
CS.

§) Ausrüstung : Lichthupe muss auf Fernlicht geschaltet sein  
Rückfahrlicht muss über Zündung und Rückwärtsgang geschaltet sein.

Lärm gemäss den Weisungen EJPD für die Lärmbekämpfung im Strassenverkehr vom 24.12.57,  
Ziff. A III 3, nicht zu beanstanden, Verfügung EJPD 28.5.66.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 14.3.66

Die Typenprüfungskommission