

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ				Typenschein Nr.	
Personenwagen	ALFA - ROMEO		105.39 - Giulia 1300 T I				5 4 5 1	
Merkmale "Giulia 1300 TI" am Fahrzeugheck - "Tipo 105.39 - IGM 4469 OM" a. Hersteller-Plakette								
Mitte Spritzwand - "AR 005.39" vor Motornummer		Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells ALFA ROMEO S.p.A., MILANO (I) - Imp. : ALFA-ROMEO (Svizzera) S.A., AGNO/TI								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, Mitte Spritzwand + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts auf Block oder links, hinten v. Kupplungsgehäuse								
Motor-Typ AR 005.39 - Reihenmotor O H V								
Lage des Motors vorn		Motorbremse		-				
Zyl.-Inhalt 1290 cm ³		Anhängerbremse		-				
Takte 4		Getriebeart mech. vollsynchronisiert				Aussenmasse in mm		
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5				Länge 4'160		
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 41		Spur V. 1'314		Breite 1'560		
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 160		Spur H. 1'264		Radstand 2'510		
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre -		Wendekreis 11,00/10,50		Oberhang H. 975		
Betriebsbremse Hydraulisch, Scheiben, m. Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder								
2. Bremse		Mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	545	455	1'000	Dimension	155 x 15	155 x 15	165 SR 14	Länge -
Nutzlast	105	245	350	Pneu-Tragk.	880	880	880	Breite -
Gesamtgew.	650	700	1'350		PIRELLI	oder	(1,9 atü)	Höhe -
Fabrikgarant.	760	840	1'540		MICHELIN X A			Höhe seltenl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	-			Anzahl Türen	4			Oberhang H. -
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	ALFA ROMEO			Brems-PS ^{94 SAE} 82 DIN
Bohrung	74			Hub	75			Steuer-PS 6,57
Karosserie-Form Limousine								
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2	Mitte		hinten 3)	Stehplätze -

Fernlicht	2/ CARELLO E 3	Fahrleistungsanzeiger	6/Blinker m. Kontrolllampe V = neben Standl. (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	seitlich : auf Vorderkotflügel	(orange)
Standlichter	2/separat unter Scheinwerfer	hinten = separat, neben Schlussl.	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/elektrisch m. Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert m. Stoplicht	Warnvorrichtung	1/elektr. (1-Klang) + Lichthupe §)
Rückstrahler	2/ separat, Ø 50	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ kombiniert m. Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung	f. normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ separat §)		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 6000 U/m *)	Warnvorrichtung	102 dB/B

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Lärmdämpfung : 3 Auspufftöpfe AR IGM 2672 AS Motorhauben-Innenseite mit
2672 BS Schallschluckmaterial verkleidet.
2672 CS
- §) Ausrüstung : Lichthupe muss auf Fernlicht geschaltet sein
Rückfahrlichter müssen über Zündung und Rückwärtsgang geschaltet sein.

Ersetzt T.S. 5451 v. 21.4.1966
Auf Wunsch, Felgen 14 x 15" mit
Bereifung 165 SR 14
Bremsen m. Bremskraftbegrenzer

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 14.3.1966
Zürich, 21.4.1966
Bern, 20.1.1969

Die Typenprüfungskommission

21