

|                                 |                   |            |                    |
|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------|
| Art des Fahrzeuges              | Fabrikmarke       | Typ        | Typenschein-Nummer |
| Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.) *) | J O H N D E E R E | JD 410 - 4 | CH 5455 02         |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Hersteller         | JOHN DEERE WERKE MANNHEIM, D-6800 Mannheim                   |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette "JD 410-4"<br>vor Fahrgestellnummer - |
| Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich auf Verschalung                        |
| Fahrgestellnummer  | rechts, vorn seitlich über Vorderachse                       |
| Motorkennzeichen   | "4219 DL 00" rechts, seitlich auf Motorblock (Plakette)      |
| Hauptimporteur     | NOTZ AG, 2555 Brügg  |
| Geprüftes Fahrzeug | 343778L  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Fahrgestell</b> |   |
| Anzahl Achsen      | 2 Anzahl Räder 4  |
| Lenkung            | hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch  |
| Getriebe           | mech. synchron. + hydr. Reversiergetriebe   |
| Anzahl Gänge       | 4 x 2 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltbar  |
| Betriebsbremse     | hydraulisch, Scheiben im Celbad, wirkend auf HR<br>Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| Hilfsbremse        | mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR  |
| Feststellbremse    | wie Hilfsbremse   |
| Dauerbremse        |   |
| 2-Kreis-Kontrolle  |   |

|                   |                              |                 |            |
|-------------------|------------------------------|-----------------|------------|
| <b>Motor</b>      |                              |                 |            |
| Marke             | JOHN-DEERE                   | Typ             | 4219 DL 00 |
| Bauart            | Reihe                        | Takte           | 4          |
| Treibstoff        | D                            | Lage            | vorn       |
| Kühlung           | Wasser                       | Anzahl Zylinder | 4          |
| Bohrung           | 102                          | Hub             | 110        |
| Hubraum           | 3594                         | Steuer-PS       | 18,30      |
| Leistungs-kW      | 48                           | bei U/min       | 2500       |
| Lärm-Standmessung | 79,0                         | dB/A bei U/min  | 1875       |
| Schalldämpfer     | 1 Topf 780 x 148 x 118 mm +) |                 |            |
| Abgasprüfung      | Bacharach 4,5                |                 |            |
| Entstörung        | -                            |                 |            |

|   |                             |                |                |               |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Karosserie</b>                         | Ladeschaufel mit Heckbagger |                |                |               |
| Anzahl Türen                              | 2                           | Geschw. Messer | -              |               |
| Sicherheitsgurten                         | v -                         | h              | -              |               |
| Unterlegkeil                              | 360x150x170 mm              | Rückspiegel    | links + rechts |               |
| Diebstahlsicherung                        | -                           |                |                |               |
| Anzahl Plätze                             | t 1                         | v              | M              | h             |
| <b>Masse</b>                              | innen                       | aussen         |                |               |
| Länge                                     |                             | 5815           | Achsabstand    | 2085          |
| Breite                                    |                             | 2420           | Doppelachse    | v h           |
| Höhe                                      |                             | 3580           | Spurweite      | v 1735 h 1675 |
| Ueberhang                                 | v                           | 2065           | Spurweite      | v -           |
|   | h                           | 1665           |                | h -           |
| Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile | 3740                        | Spurkreis Ø    | l 9910         | r 9950        |

|                                       |             |                      |                 |           |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------|
| <b>Gewichte</b>                       | vorn        | hinten               | total           |           |
| Leergewicht                           | 1840        | 5860                 | 7700            | **)       |
| Nutzlast                              |             |                      |                 |           |
| Gesamtgewicht                         | 1840        | 5860                 | 7700            |           |
| Fabrikgarantie                        |             |                      | 7700            |           |
| Reifengrösse                          | 10,5-20 MPT | 16,9 R 28 BIB'X M 16 |                 |           |
| Ply / bar                             | 12 / 4,25   | - / 2,25             |                 |           |
| Tragkraft                             | 3000        | 6050                 |                 |           |
| für V max                             | 00          | 25                   |                 |           |
| Felgen                                | 9 x 20      | W 15 L x 28          |                 |           |
|                                       |             | mech. Getriebe       | autom. Getriebe |           |
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst  |             |                      |                 |           |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht         |             |                      |                 |           |
| Geprüfte Anhängelast                  |             |                      |                 |           |
| Garantierte Dachlast                  |             |                      |                 |           |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | 25,0        |                      |                 | km/h      |
| gemessen 25,0 km/h bei U/min 2550     | Motor       |                      |                 | Zapfwelle |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Ausrüstung §)            |  |
| Fernlichter              | HELLA CH 1 0003                                    |
| Abblendlichter           | HELLA CH 1 0003                                    |
| Standlichter             | HELLA CH 1 0003                                    |
| Schlusslichter           | R (E)  |
| Bremslichter             | S1 (E)   |
| Richtungsblinker         | v seittl. 4 (E) s h 2a (E)                         |
| Rückstrahler             | v s h 2+2/I (E)                                    |
| Markierlichter           | v A (E) s h  |
| Nebelschlusslichter      |  |
| Zusätzliche Lichter      | 2 Arbeitslichter vorn                              |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | -  |
| Scheibenwischer          | 1 Blatt mit/ohne Waschanlage                       |
| Warnvorrichtungen        | HELLA el 20011<br>oder andere homologierte Modelle |

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

|                    |                                   |            |       |
|--------------------|-----------------------------------|------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) |            |       |
| Marke und Typ      | JOHN DEERE JD 410-4               |            |       |
| Typenscheinnummer  | CH                                | 545502     |       |
| Karosserie         | Ladeschaufel mit Heckbagger       |            |       |
| Plätze             | total 1                           | vorn       |       |
| Leergewicht        | 7700                              | Treibstoff | D     |
| Nutzlast           | -                                 | Steuer-PS  | 18,70 |
| Gesamtgewicht      | 7700                              | Hubraum    | 3504  |

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)**

- \* ) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
- +\*) Leergewicht : Standard-Frontschaufel, Inhalt 1,0 m<sup>3</sup> und Heck-Teleskopbagger mit Schaufel 610 mm.
- + ) Geräuschdämpfung : Absorptionsblende (3-teilig) beidseitig des Motors sowie vor dem Treibstoffbehälter.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend- und Standlichter technisch bedingt. Beleuchtung demontierbar.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlag.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Auslegerkopf hinten links, nach vorn und hinten gelb/schwarz.
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Zähne oder Schürfkante der Frontschaufel; Zähne des Baggerlöffels hinten.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik; Ladeschaufel mit Pistenhülse von 160 mm über linkem Hubzylinder; Heckbagger nach links einschwenken und sichern.
- 160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt angebracht werden. Beleuchtung

Eintrag in Sonderbewilligung:

- 14 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson überwacht werden. Tags und bei guten Sichtverhältnissen genügt die Überwachung durch den Fahrzeuginsitzer mittels zwei vorne am Fahrzeug angebrachten, grossen Seitenblickspiegeln (mindestens 300 cm<sup>2</sup>).

Ort und Datum der Prüfung Brugg, 7.9.82

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle