

Art des Fahrzeuges Arbeitsmaschine (Ausnahme-Fahrzeug) *)	Fabrikmarke JOHN DEERE	Typ 4 4 4 C J	Typenschein-Nummer CH 5455 03
---	---------------------------	------------------	----------------------------------

Hersteller- Erkennungsmerkmale	JOHN DEERE, Usine de Saran, F-45400 Fleury-les-Aubrais / France auf Herstellerplakette "444 CJ" vor Fahrgestellnummer "CD" hinter Fahrgestell-Nummer = Montagewerk Saran
Herstellerplakette	rechts, am Vorbau über Vorderachse
Fahrgestellnummer	rechts, am Vorbau über Vorderachse, unterhalb Hersteller-Plakette
Motorzeichen	"6359 DCD 03" Plakette, links seitlich am Block
Hauptimporteur	NOTZ AG, Baumaschinen, 2555 Brugg / Biel
Geprüftes Fahrzeug	003229 CD

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	JOHN DEERE Typ 6359 DCD 03
Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung **)	Bauart	Reihe Takte 4
Getriebe	Wendegetriebe	Treibstoff	D Lage hinten
Anzahl Gänge	2 Stufen Achsantrieb Allrad +)	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 6
Betriebsbremse	hydraulisch, 1-Kreis, Scheiben im Ölbad, wirkend auf alle Räder	Bohrung	106,5 Hub 110,0
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Getriebewelle (Pedal)	Hubraum	5876 Steuer-PS 29,93
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Leistungs-kW	66 (DIN) bei U/min 2400
Dauertremse	-	Lärm-Standmessung	76,0 dB(A) bei U/min 1800
2-Kreis-Kontrolle	-	Schalldämpfer	1 Topf, 530 x Ø 170 ++)
		Abgasprüfung	Bacharach 2,5
		Entstörung	-

Karosserie	Ladeschaufel				Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer	-		Leergewicht	3870	4850	8720
Sicherheitsgurten	v -	h -			Nutzlast			
Unterlegkeil	1/ 440x200x250	Rückspiegel	links und rechts		Gesamtgewicht			
Diebstahlsicherung	-				Fabrikgarantie	4200	5500	9200
Anzahl Plätze	t 1 v -	M -	h -		Reifengrösse	15.5 R 25	15.5 R 25	
Masse	innen	aussen			Ply / bar	* / 3.5	* / 3.5	
Länge		6000	Achsabstand	2400 /	Tragkraft	8300	8300	
Breite		2350	Doppelachse	v - h -	für V max	50	50	
Höhe		3050	Spurweite	v 1780 h 1780	Felgen	12.00 x 25	12.00 x 25	
Ueberhang	v -	2040	Spurweite	v - h -	Gac Anhängelast gebremst/ungebremst			
	h -	1560			Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile mit Ladeschaufel 1,15 m ²		3450 *)	Spurkreis Ø	l 8400 r 8400	Geprüfte Anhängelast			
					Garantierte Dachlast			
					Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen 33,0 km/h bei U/min 2500 Motor Zapfweile			40,0 km/h

Ausrüstung	§)
Fernlichter	ECR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v Hella K 12716 s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v A (E) s h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	4/ Arbeitslichter mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Hella el 20024 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Arbeitsmaschine	
Marke und Typ	JOHN DEERE	444 CJ
Typenscheinnummer	CH 5455 03	
Karosserie	Ladeschaufel	
Plätze	total 1	vorn
Leergewicht	8720	Treibstoff D
Nutzlast	----	Steuer-PS 29,93
Gesamtgewicht		Hubraum 5876

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Art der Ausnahme: Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
- **) Lenkung : Notlenkung mittels Hydrospeicher; zusätzliches Speicherelement mit 4 lt. Inhalt vom Importeur montiert.
- +) Achsantrieb : Allradantrieb hinten ausschaltbar, auf Wunsch mit hydr. Diff.-Sperre auf Vorderachse.
- ++) Lärmdämpfung : Motorhaube und Seitenteile mit Schaumstoff belegt. Luftaustritt hinten mit Schaumstoffelement versehen. Absorptionsblende mit Gummischürze bei Zentralgelenk vor Getriebe. Abdeckwanne unter Getriebe hinten mit Abdeckblech versehen und mit schalldämmendem Material belegt.
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblend- Standlichter und Blinker v-seitl. sowie Abstand von vorn der Blinker v-seitl. technisch bedingt.

Eintrag Fahrzeugausweis :

- 100 - Anhang zum Fahrzeugausweis mitführen
- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
- 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitstafel erforderlich
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 eintragen "Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel")
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Schutzvorrichtung der Ladeschaufel
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fz.-Teile erforderlich: über Zähne oder Schürkante der Ladeschaufel
- 141 - Sicherung folgender Fz.-Teile erforderlich: Hubarm mit Keil 160x160x30 mm, Ladeschaufel mit Strebe
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung
- 400 - Fahrzeug darf nur mit laufendem Motor abgeschleppt werden

Ort und Datum der Prüfung Brugg, 04.-06.10.1982
Sta/jak 08.06.1983

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle