

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
51) Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug) *)	JOHN DEERE	4 1 5 B	CH 5455 06

Hersteller	JOHN DEERE, Usine de Saran, F-45401 Fleury-les-Aubrais / France		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"415 B"	
	Fahrgestellnummer	"..... CD"	
Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger, zwischen den Achsen		
Fahrgestellnummer	unterhalb Hersteller-Plakette		
Motorkennzeichen	"4239 DCD 03"	Plakette, recht seitlich am Block, über Anlasser	
Importeur	NOTZ AG, Abteilung Baumaschinen, Industrie Bernstrasse, 2555 Brugg		

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	-
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Achsantrieb	Allrad; vorne ausschaltbar
Betriebsbremse	hydraulisch, Mehrscheiben im Ölbad, wirkend auf Hinterräder
Hilfsbremse	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung mechanisch, Aussenband, wirkend auf Getriebeausgang
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor	JOHN DEERE	Typ	4239 DCD 03
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	106,5	Hub	110,0
Bohrung	3918	Steuer-PS	19,95
Hubraum	50	bei min-1	2500
Leistung kW	228	bei min-1	1300
Md-max Nm	-		
Entstörung	1 Topf, 520 x ø 195		
Schalldämpfer			

Karosserie/Ausrüstung	Ladeschaufel/Heckbagger	♠)
Anzahl Türen	1	Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten	vorn -	hinten -
Unterlegkeil	1/ 360x150x170	Rückspiegel links + rechts
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch. 2/ Blatt
Treibstofftank	1/ Stahl, 87,1 Liter	
Warnvorrichtung	1/ Hella El 20024	oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1610	6120	7730 **)
Gewichtsverteilung			
Fabrikgarantie			20000
Reifengrösse	10.5/80-18	16.5/85-28	+))
Ply/bar	10 / 3,7	10 / 3,2	
Tragkraft	3870	6770	
für Vmax	25	25	
Felgen	W 9 x 18	W 15 x 28	

Anzahl Plätze	T 1	v 1	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		6000	Achsabstand	2117
Breite		2500	Doppelachse	v h
Höhe		3540	Spurweite	v 1750
Überhang vorn		1960	Spurweite	h 1780
Überhang hinten		1923	Spurkreis ø	l 7900 r 7850
Bodenfreiheit	leer	----	beladen	----

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	-
Geprüfte Anhängelast	-	-
Garantierte Dachlast	-	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	21,0	- km/h
gemessen 19,0 km/h bei min-1	2250 Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart		
m3 (Lastschaltgetriebe mit Drehmomentwandler)	32,05	84,0	78,0 1875	ac	Arbeitskarren (Ausnahme-Fahrzeug)		
					Marke und Typ	JOHN DEERE	415 B
					Typenschein-Nr. CH	5455 06	
					Karosserie	Ladeschaufel/Heckbagger	
F	G	H	J	R	Plätze	Total	1
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					vorn	1
b = 0,70 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1		
b = 0,70 bei 1950 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1	Leergewicht	D
b = - bei min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1	Nutzlast	3918
O	O+P				Gesamtgewicht	7730	Steuer-PS
S Bacharach = 2,5	Einspritzpumpe CAV						19,95

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Art der Ausnahme : Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile = 3800 mm
- **) Leergewicht : mit Kabine, 40 kg Zusatzgewicht auf Vorderachse, Ladeschaufel 1,0 m³, Baggerlöffel 610 mm
- +) Reifenvarianten : vorn = 10.5 - 18 8PR, Tragkraft 4200 (3,5), Vmax 25 km/h
hinten = 16.9 - 28 10PR, 8080 (2,1), 30 km/h
- ‡) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Markierlichter und Blinker v-seitlich an Schutzvorrichtung der Ladeschaufel montiert

Eintrag Fahrzeugausweis

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 14 eintragen "Schwierige Fahrmanöver müssen ..., grosse Seitenblickspiegel")
- 137 - Markierung folgender Fz.-Teile erforderlich: Auslegerkopf hinten links nach vorn und hinten, Schutzvorrichtung gem. Code 138
- 138 - Schutzvorrichtung für folgende Fz.-Teile erforderlich: über Zähne oder Schürfkante der Ladeschaufel
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern
- 141 - Sicherung folgender Fz.-Teile erforderlich: Hubarme der Ladeschaufel mit Distanzhülse 90 mm, Bedienungshebel der Ladeschaufel mit Sicherungsklappe; Heckbagger eingeschwenkt und mit 2 Bolzen gesichert.
- 160 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt angebracht werden: die erforderliche Beleuchtung inkl. Richtungsblinker

Ort und Datum der Prüfung Brugg, 10.09.1984
Lü/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle