

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		*) Prüfungs-	Typenschein		
Personenwagen	F O R D		G a l a x i e LTD Motor 352 cu.in.		jahr	Nr.		
					1966	5 4 5 7		
Merkmale "LTD" auf Kofferdeckel und beidseitig auf Dachstütze. - "352" vor den Türen								
"6.6.X" vor Chassis-Nr.		*)		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. - 8		
Hersteller des Fahrgestells FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand + auf Plakette in linkem Türfalz								
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, links oben auf Block								
Motor-Typ "X" - V-8 - 352 cu.in. - OHV, mit 4-fach-Vergaser								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	5'764 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart automatisch (**)				Länge 5'334		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3				Breite 2'000		
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'575	Höhe 1'440		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dlr. Gang 175		Spur H.	1'575	Radstand 3'023		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch		Wendekreis	12,60/12,70	Überhang H. 1'450		
Betriebsbremse hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung - V-Scheiben / H-Innenbacken.								
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	ou	Innenmasse in mm
leer	1'025	860	1'885	Dimension	7,75 x 15	7,75 x 15	7.75S15	Länge
Nutzlast	160	260	420	Pneu-Tragk.	600	600		Breite
Gesamtgew.	1'185	1'120	2'305		4 PR			Höhe
Fabrikgarant.					Nylon 500			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen 4 oder 2			Überhang H.
Lenkung: Lage		links - mit Unterstützung			Motor-Marke	FORD		Brems-PS 250 SAE
Bohrung		101,6			Hub	88,9		Steuer-PS 29,36
Karosserie-Form		Limousine						
Zahl der Plätze: Total		6		(vorn 3 Mitte hinten 3)			Stehplätze	
wenn Einzelsitze vorn =		5		2		3		

§)

Fernlicht	4/ FOMOCO 2	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Oberen, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat, neben Scheinwerfer	H = kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) m. Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stopl. u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 97 dB
Rückstrahler	2/ Rahmen um Schlusslichter	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ Mitte Schlusslichtgehäuse	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 4'400 U/min	

+))

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle : Siehe Fabrikations-Programm
- **) Getriebe : Getriebeautomat Cruise-O-Matic mit Drehmomentwandler mit 3-Gang Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
- +) Auspuff : Je 1 links und rechts, Ende gerade nach hinten, 10 cm vor Karosserie-Ende nach unten abgeschrägt, zulässig.
- §) Durch den Importeur abgeändert :
Standlichter : Werden mit den Scheinwerfer zusammengeschaltet, es werden weisse Lampen montiert.
Flasher-Schalter (Pannen-Signal): Muss entfernt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Rothrist, 22.3.66

Die Typenprüfungskommission