

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ *)		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Kombiwagen	F O R D		F a l c o n S I X Station-Wagon		1966	5 4 5 8	
Merkmale "Falcon" auf Hintertüre, -"Futura" vor Vordertüren							
"6...T" vor Chassis-Nr.		*)		Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells		FORD Motor Co (USA) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zürich					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, oben auf Kühlertraverse + auf Plakette in linkem Türfalz							
Motor-Nr. eingeschlagen links, vorne oben auf Zylinderblock							
Motor-Typ "T" - SIX - 200 cu.in. - Reihenmotor, OHV, mit Fallstromvergaser							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	3'273 cm ³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech, vollsynchronisiert **)		Länge 5'047			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3		Breite 1'880			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.		1'473		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 148		Spur H.		1'473	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre automatisch		Wendekreis 12,10/12,00		Überhang H. 1'370	
Betriebsbremse hydraulisch mit Unterdruck-Unterstützung, Innenbacken							
2. Bremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	650	830	1'480	Dimension	7.75 - 14	7.75 - 14	Länge 1'400/2'400
Nutzlast	110	370	480	Pneu-Tragk.	1'200	1'200	Breite 1'130/1'300
Gesamtgew.	760	1'200	1'960		4 PR		Höhe 840
Fabrikgarant.	900	1'200	2'100				Höhe seltenl. -
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4 + 1 hinten		Überhang H. 1'150
Lenkung: Lage links - a. Wunsch m. Unterstützung		Motor-Marke		FORD		Brems-PS 120 SAE	
Bohrung		93,47		Hub		79,5	
Steuer-PS						16,67	
Karosserie-Form Limousine							
Zahl der Plätze: Total		6	(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	

§)	Fernlicht 2/ FOMOCO 2	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
	Abblendlicht 2/ Duplo, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter (weiss)
§)	Standlichter 2/ separat, in Stosstange	H = kombiniert mit Schlusslichter (rot)
	Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch (2-St.) m. Waschanlage
	Schlusslicht 2/ kombiniert mit Stopl., u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) = 98 dB
	Rückstrahler 2/ Kranz um Schlusslichter 35 cm ²	Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
	Stoplicht 2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h
	Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
	Rückfahrlicht 2/ unterhalb Schlusslichter	
	Elektr. Anlage 12 Volt	
	Lärmmessung 83 dB bei 4'400 U/min +)	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle : Siehe Fabrikations-Programm

***) Getriebe : Auf Wunsch Getriebeautomat Cruise-O-Matic mit Drehmomentwandler und 3-Gang Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

+) Auspuff : Ende nach rechts gerichtet, muss gerade nach hinten gerichtet sein.

§) Durch den Importeur abgeändert :

Standlichter : Werden mit Scheinwerfer zusammengeschaltet, es werden weisse Gläser montiert.

Flasher-Schalter (Pannen-Signal): Muss entfernt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Rothrist, 22.3.66

Die Typenprüfungskommission