

Genre de véhicule 51) Chariot de travail *) (véhicule spécial)	Marque de fabrique KAESSBOERER	Type FB .. 200 D (moteur: OM 362 LA) **)	Fiche d'homologation No CH 5461 11
--	-----------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur	KARL KAESSBOERER Fahrzeugwerke GmbH, Peter-Schmidt-Strasse, D-7900 ULM (D)
Identification	sur la plaquette du constructeur "FB .. 200 D" numéro du châssis ".../813" ou "WKK813....."
Plaquette du constructeur	dans la cabine, à droite sur carénage du moteur, à côté du siège du passager
Numéro du châssis	à l'avant, à droite sur le longeron (support d'engins)
Identification du moteur	"OM 362 LA" à droite, latéralement sur le bloc, derrière la pompe d'injection
Importateur	MOTOFORCE AG, Steinackerstrasse 19, 8302 Kloten

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	Marque	MERCEDES	OM 362 LA
Suspension	Construction	en ligne (turbo)	4
Direction	Carburant	D	avant
Entraînement	Refroidissement	eau	6
Frein de service	Alésage	97	128
	Cylindrée	5672	28,89
	Puissance en kW	141 DIN	2600
Frein auxiliaire	Couple max. Nm	608	1600
	Silencieux	1 = (cheminée) 500xø 181 mm "16.07.775.01.0.00"	
Frein d'arrêt			
Ralentisseur			
Contrôle 2 circuits			

Carrosserie/Equipement	préparation des pistes §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	(véhicule de base/largeur 4200 mm)	4800	x)
Ceintures sécurité avant	-	Répartition charge			
Cale	-				4800
Antivol	-	Poids garantis			6300
Réservoir carburant	1/tôle d'acier, 130 litres	Pneus	6.00 - 13		
Avertisseur	BOSCH 0 320 143 022 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	10 / 6		
		Charge	3400 x 5 = 17000		
		pour Vmax	30		
		Jantes	4 J x 13 acier		

Dimensions	x)	intérieur	extérieur				
Longueur			4770	Empattement	3340		
Largeur			4200	Essieu double	av		ar
Hauteur			2680	Voie	av	2260	
Porte à faux avant			650	Voie	ar	2260	
Porte à faux arrière			380	Braquage Ø	g	8000	d 8000
Garde au sol		à vide		en charge			
				largeur des chenilles	1700 mm (à l'homologation)		

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	21,0 km/h	km/h
testée	21,0 km/h à /min 2800	moteur
		prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A /min						
h / h2		--		78,0 2600		ao)		Genre du véhicule <u>Chariot de travail (véhicule spécial)</u> *		
								Marque et type <u>KAESSEBOHRER PB .. 200 D</u>		**)
								Homologation No CH <u>5461 11</u>		
								Carrosserie <u>préparation des pistes</u>		
F	G	H	J	R						
De fumée OCE annexe 3		ECE-24								
b = 2,00 à 2470 /min	k =	à	/min	k =	à	/min				
b =	k =	à	/min	k =	à	/min				
b =	k =	à	/min	k =	à	/min				
O	O+P									
S Bacharach = 4,00		Pompe d'injection BOSCH								

Places	total	<u>2</u>	avant	
Poids à vide	selon	<u>engin de travail</u>	Carburant	<u>D</u>
Charge utile	=		Cylindrée	<u>5672</u>
Poids total	selon	<u>engin de travail</u>	CV-impôt	<u>28,89</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : véhicule à chenilles, largeur.
- ***) Designation du type : PB 36 200 D = largeur totale env. 3600 mm / largeur des chenilles 1350 mm
 PB 39 200 D = largeur totale env. 3900 mm / largeur des chenilles 1550 mm
 PB 42 200 D = largeur totale env. 4200 mm / largeur des chenilles 1700 mm
- +) Nombre d'essieux : 5 essieux porteurs + 1 essieu tracteur
Nombre de roues : 10 roues porteuses + 2 roues-étoiles tractrices
- x) Engins de travail : chasse-neige à lame avant = longueur + 1950 mm / largeur 4200 mm / poids 580 kg
 poutre aplanisseuse arrière = + 1200 mm / 4300 mm / 315 kg
 fraise à neige arrière = + 1200 mm / 4300 mm / 760 kg
- §) Equipement : les feux, les catadioptrés et les clignoteurs peuvent être montés sur la carrosserie.

Inscription dans le permis de circulation:

- 109 - ... feu(x) orientable(s) autorisé(s);
- 115 - feu orange obligatoire;
- 137 - signalisation jaune/noire: dispositif de protection selon code 138;
- 138 - protection : sur la lame niveleuse du chasse-neige avant (lors de courses de transfert sur la voie publique);
- 160 - montage : les feux de gabarit AV + AR.

Lieu et date de l'homologation Laax, 25.02.85
 Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

For