

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		*)		Typenschein Nr.
Lastwagen(Chassis)	M O W A G		3 0 0 - 5.4 To. - Chassis/Kabine				5 4 6 2
Merkmale "300" beidseitig am Torpedo - "300-5.4 To." a. Plak. links beim Einstieg - "318 cu.in. 202 HP" a. Plak. a. rech. Zylinderkopfdeckel Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 8							
Hersteller des Fahrgestells DODGE Motor Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Importeur : MOWAG, KREUZLINGEN							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, vorn seittl. a. Längsträger hint. vord. Federsupport + a. Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen Links, auf Stirnwand Motorblock, oben unter Zylinderkopf (**)							
Motor-Typ 318 - Premium - 202 HP - V-Motor, stehend, OHV, m. Doppel-Fallstromvergaser							
Lage des Motors vorn		Motorbremse		-			
Zyl.-Inhalt	5'213 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		-			
Takte	4	Getriebeart		Mechanisch, synchronisiert			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		2 x 4 = 8			
Antrieb auf alle Räder	Geschw. 1. Gang	8,5	Spur V.	1'646 (***)			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	110	Spur H.	1'655 (***)		
Anzahl Reifen	4 (***)	Differentialsperre auf Wunsch		Wendekreis		16,00	
Betriebsbremse Hydraulisch, Innenbacken, m. Unterdruck-Unterstützung, a. alle Räder							
2. Bremse . Mechanisch, Klembacken, auf Kardanwelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer		ca.	2'500	Dimension	11.00-16	11.00-16	Länge
Nutzlast		Je nach	Aufbau	Pneu-Tragk.	3'640	3'640	Breite
Gesamtgew.			5'400		10 Ply	10 Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'100	3'700	5'400				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			8'000	Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H.
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke	DODGE (USA)		Brems-PS 165 (DIN)
Bohrung		99,31		Hub	84,12		Steuer-PS 26,55
Karosserie-Form geschlossene Normal-Kabine							
Zahl der Plätze: Total			3	(vorn 3	Mitte -	hinten - )	Stehplätze -

Fernlicht	2/Sealed Beam	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker m. Kontrolllampe
Abblendlicht	do. asym.	V = Separat, neben Scheinwerfer (weiss)
Standlichter	2/separat, neben Scheinwerfer §)	H = Komb. m. Schluss- & Stopl. (rot)
Nebellampe	-	Scheibenwischer 2/elektr. m. Waschanlage
Schlusslicht	2/komb. m. Stopl. & Blinker	Warnvorrichtung 1/elektr. (1-Klang) + Feuerwehrrhorn
Rückstrahler	2/separat an Pendel 75 mm Ø	Rückblickspiegel 2/beidseitig vorn auf Kotflügel
Stoplicht	2/komb. m. Schlussl. & Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung links, kombiniert		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/separat, neben Schlusslichter	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 3'900 U/m	Warnvorrichtung= 90 dB/B

#### Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Typbezeichnung : "300-5.4 To." muss auf Hersteller-Plakette eingepreßt sein.  
Diese Ausführung ist mit Hilfsfederung auf der Hinterachse ausgerüstet.
- \*\* ) Motornummer : Darf nicht mit Farbe überdeckt sein.
- \*\*\* ) Auf Wunsch, wird auch mit Doppel-Bereifung hinten geliefert.  
Reifendimension 7.50-16 XY MICHELIN ; Spurweite V = 1'600 mm; H = 1'630 mm  
Tragkraft pro Achse : V = 1'850 kg ; H = 3'700 kg.
- §) Orig. Standlichter : Zu weit vom äussersten Fahrzeugrand ; werden als Blinker benützt.  
Der Importeur montiert 2 Standlichter vorn, nach Vorschrift

Ort und Datum der Typenprüfung Kreuzlingen, 24./25.3.1966

(13.3.1969)

Die Typenprüfungskommission